

矿用卡箍，矿用卡箍厂家，河北亿科金属制品有限公司

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 矿用卡箍，矿用卡箍厂家，河北亿科金属制品有限公司 |
| 公司名称 | 河北亿科金属制品有限公司 |
| 价格 | 18.80/套 |
| 规格参数 | 品牌:亿可 河北:景县 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业区 |
| 联系电话 | 86-03188027896 16631808087 |

产品详情

矿用卡箍，矿用卡箍厂家，河北亿科金属制品有限公司

矿用快速接头和管箍的技术要求和材质要求：对于高压管箍的压力要求需要铸造材质必须是球墨铸铁或者铸钢等，一般使用材质是QT450-12比较合适。球化率要求低2级要求。C型防老化胶圈需用三元乙丙等防老化材质，保证胶圈50年不老化。快速管接头和管箍的安装设备介绍：安装快速管箍必须使用沟槽机在钢管端部开槽，开槽具体尺寸安装国标GB2005-1998的基本标准。正确开槽后，才能保证安装之后不渗水不漏水。切管机是将钢管切断的管道安装工具，使用方便，端面切割后毛刺少，端面垂直等优点，钻孔机是在钢管上钻孔，在干管上安装支管。本公司是专业的管道接头和设备的制造商，主要产品有：矿用快接，管箍接头，抱箍接头，沟槽机，切管机，钻孔机等管道配件和设备。管道快速接头和管箍的结构原理：把要连接的两根钢管用沟槽机开槽，开槽后去掉毛刺对齐，将C型防老化密封圈放倒两根钢管的结合部，胶圈外部安装上紧固铁圈，用鱼尾螺栓上紧即可。基本原理是利用管道的压力，将密封圈紧固在管道上，压力越大，胶圈密封圈就贴的更紧，以此达到管道密封和连接的作用。