

2019新型泡沫冷压机，环保型泡沫冷压机，泡沫冷压机批发

产品名称	2019新型泡沫冷压机，环保型泡沫冷压机，泡沫冷压机批发
公司名称	莱州市沙河镇运通塑料机械厂
价格	20000.00/套
规格参数	品牌:运通塑机 长度:4.2米 产地:山东莱州
公司地址	山东省烟台市莱州市沙河镇石埠村
联系电话	18853599671

产品详情

大型泡沫冷压机，环保型泡沫冷压机厂家直销:泡沫造块机 泡沫出坨机 新式泡沫收回机 泡沫压实机 聚氨酯压实机 pu压块成型机 泡沫破坏化坨机 泡沫块料机 泡沫收回一体机 泡沫出坨造块机 泡沫冷压机 泡沫压缩机 泡沫减容机 发泡棉专用减容机 泡沫压块机 泡沫冷压成型机 泡沫压缩机 可两相电带动泡沫机 聚氨酯泡沫压实机 液压式冷压机冷压机用来冷压粘合家具板件。以及整平、定型。对木门和各种板材，其压合质量好、速度快、效率高，广泛使用于家具厂家、套门出产厂家、装修板材及其它板材出产职业。多用于压合胶合板，多层板，实木门，钢木门，外墙保温板等等。一般家居厂一般都配备有多台木匠冷压机循环运用。

大型泡沫冷压机，环保型泡沫冷压机机身：为型材和板钢焊接而成，结构紧凑，强度好.本机床主要由：油压体系、电气操控体系、压板平衡组织、压板和机身组成。

1、油压体系：由油缸、油箱、油泵、油泵电机、操控阀块和压力表组成。油箱中装有油液，由油泵电机驱动油泵完成泵油，经过衔接油管将油液送到油缸，以使油缸作业。其间溢流阀操控液压体系最高压力，起到安全阀的效果，以避免系经过载；单向节流阀能使压件在挤压过程中发生背压，起平稳效果，电磁球阀用于坚持体系设定的压力，压力表用以显现压力巨细。

2、电气操控体系：主要由主电路和操控电路组成，电路中选用主动断路器、熔断器、沟通接触器对机床电机、电磁阀等实施过载、短路、失压和欠压维护。

3、压板平衡组织：主要由平衡升降齿条、升降齿轮、滚动轴、固定滚动轴承组成。左右两条平衡齿条装在机身上，滚动轴两头固定有升降齿轮，滚动轴两头装有轴承，以便以滚动轴能灵敏滚动。压板升降时，升降齿轮没平衡齿条啮合滚动，使压板在升降过程中始终坚持平衡。

4、压板：由上压板和下压板组成。上下压板均为型材和钢板焊接而成，作业平面均经大型龙门铣床精加工而成，确保作业平面平坦润滑。上压板与油缸缸杆相连，由油缸的升降完成压板的升降。下压板直接焊接在机身底座上。使得整机结构紧固。

故泡沫出坨造块机技术参数大型泡沫冷压机，环保型泡沫冷压机:

EPS泡沫压实机的长处收回废料，削减垃圾处理费用节约存储空间，节约运送和仓储费用紧缩后的PS物料便于再生使用节约人力本钱营运和维护费用低性价比高

类型 yt250
yt380

7.5	EPS 紧缩率	50:1
80-120	进料容量 m ³ /h	25-35
665*430	紧缩块尺度 mm	370*370
660	机器体积 mm	3150*750*2000
EPS/EPP	证书	CE

障修理

毛病一：减速机紧固件噪声大

原因：紧固件松动。办法：拧紧及替换损坏的螺栓螺母。

毛病二：油箱温度升高

原因1：箱体油面过高或过低。办法：常温查看油面高度并加油减油处理。

原因2：液压油过于陈腐。办法：查看前次换油时刻及替换新液压油。

原因3：油泵机械呈现毛病。办法：查看油泵作业是否正常，并修理或换新处理。

原因4：轴承损坏。办法：替换新轴承。

毛病三：减速机漏油

原因1：箱体盖或联接处密封不良。办法：查看密封及衔接处密封是否正常，换新或密封处理。

原因2：径向轴封失效。办法：换新径向密封环。

毛病四：设备无法运转

原因1：开关接触不良。办法：修理或替换。

原因2：电机线圈断路。办法：送检。

原因3：电压过低。办法：查看电源线是否过长或过细。

原因4：齿轮损坏。办法：送厂修理处理。

原因5：超负载运转。办法：削减负载。

原因6：螺杆头被熔胶卡死。办法：停机整理熔胶。

原因7：热继电器无复位。办法：复位处理。

毛病五：电机反常发热

原因1：超负载运转。办法：削减负载

原因2：电压过高或过低。办法：查看电源电压是否正常。

原因3：轴承磨损。办法：修理替换处理。

毛病六：物料熔胶

原因1：压料板过低。办法：下降油泵，放松压力板。

原因2：空转时刻过长。办法：无物料状态下停机处理。

原因3：质料杂物过多。办法：别离杂物。

原因4：推力轴承损坏。办法：替换推力轴承。

原因5：余温熔料。办法：停机前先回转几秒钟。