

燃气仪表防爆接线箱

产品名称	燃气仪表防爆接线箱
公司名称	乐清市启硕防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	0577-62717217 18057757350

产品详情

铸铝合金或钢板焊接外壳,表面喷塑.

内装元件可根据用户要求选配.

可在箱面或远控操作,也可两地操作.

钢管或电缆布线均可.

符合GB3836-2000,IEC60079标准要求.

电压：220/380或定制

电流：5-10A、16A或定制

进线常规G3/4,也可以根据用户具体情况定制各种大小，数量，方向。

本公司长期生产各类防爆配电箱，防爆控制箱，防爆接线箱等。欢迎来电来人合作

隔爆型防爆控制箱，铸铝防爆箱接线箱 EXDIIBT6厂家直销

本厂生产各防爆箱体，此款防爆控制箱是常用的防爆控制箱，本厂可以根据终端用户的详细要求制作出各式各样的防爆控制箱。可加各式各样的防爆元件，如防爆按钮，防爆指示灯，防爆开关等等。并可根
据具体要求对不防爆的元件，如电流表，电压表，温度表等等加工成防爆型。还可对各种仪表对进行面
板上操作进行防爆处理。本厂还可以生产防爆配电箱，防爆接线箱等等防爆箱体类产品，证件齐全。如
防爆合格证，防爆检验报告等证件。

此款防爆控箱有防爆按钮信号灯，3个仪表，并配上2个2档转换开关，共计18个防爆元件。防爆元件防爆
等级为ExdeIIBT6,开孔为均为30MM，防护等级为IP66，触点均为一常开一常闭。

防爆箱体大小为：500*600*260，防爆等级ExedIIBT4,增安型。表面除静电喷塑处理，防护等级IP65，防腐等级，F1.材料为铸铝合金制成。下进线，6*G3/4通头。

适用环境：—，1区，2区，20区，21区，22区和危险性气体IIA类，IIB类。

适合于控制多台电动机,还可以照明或仪表配出电源.