

反光漆道路交通标线反光漆 公路标志反光漆 标线漆

产品名称	反光漆道路交通标线反光漆 公路标志反光漆 标线漆
公司名称	山东泺源集团有限公司
价格	15.50/KG
规格参数	明湖:丙烯酸马路划线漆
公司地址	山东省济南市长清区归德镇开发区
联系电话	0531-87352192 15315592357

产品详情

【产品介绍】

联迪牌丙烯酸快干面漆介绍：

品牌：明湖牌

产品名称：丙烯酸快干面漆

包装：15.5公斤/桶

颜色：各色 另外我厂可以来样定做

功能：防锈/防腐/涂料/油漆/快干

用途：适用于各类机械，设备，铁铸件上的涂刷和保护作用。

干燥时间：干燥时间：表干 0.5h;实干 24h

关于发货：厂家常年有现货，我厂规定自下单开始48小时之内规定发货。

关于运费：凡是1000公里以内，货款两万元以内我厂含运费，包邮!

【产品用途】

三、用途辆、工程机械、船舶、木制品及金属、塑钢、仪表壳管等表面的装饰、防腐的涂饰。

【产品施工】

施工要求

- 1、主剂与固化剂必须按规定的比例均匀调合，主剂使用前应搅拌均匀。
- 2、混合比：主剂：固化剂：稀释剂=3：1适量(10-25%)
- 3、(25℃，42h)主剂与固化剂混合后，必须在可用时间内用完。
- 4、被涂特表面上水分、油脂、灰尘等附着物应清除干净。
- 5、稀释时应使用专用稀释剂。
- 6、固化剂因与空气中水份反应产生气泡与胶化，必须将桶盖紧，防与空气中水份接触。
- 7、一次喷涂厚度超过50um极易产生气泡，施工时应做到有效控制，配漆严禁与水、酸、物质接触，以免影响产品质量及过早胶化。
- 8、涂装方法：刷涂、喷涂、静电喷涂。
- 9、涂装时间：少6小时，多5天(25℃)，湿膜25分钟。
- 10、理论涂布量：100/m²，9.0m²/L-10m²/L

【产品组成】

一、组成含羟基丙烯酸树脂、颜料、助剂及脂肪族固化剂构成双组分各色面漆。

【产品特性】

二、主要特性光泽度高，表面光滑美观，具有优越的附着性，硬度及耐磨性。

耐候性特，经久不变色，不失光。

耐药品性非常优良，不易受酸、碱、油脂、溶剂及盐类等腐蚀性物质的侵蚀性质的侵蚀。

【产品用途】

三、用途辆、工程机械、船舶、木制品及金属、塑钢、仪表壳管等表面的装饰、防腐的涂饰。

四、技术要求：

【干燥时间】

干燥时间(25℃):表干 20min,实干 24h,漆膜厚度湿度70-110um干膜30-50um

【适用范围】

使用范围:适用底漆环氧、聚氨酯系列所有底漆、结构漆、二道奖

涂装方法:刷涂、喷涂、静电喷涂。