

观察显示窗防爆按键仪表箱

产品名称	观察显示窗防爆按键仪表箱
公司名称	乐清市启硕防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	0577-62717217 18057757350

产品详情

带观察窗按键防爆仪表箱可视防爆仪表窗口配电箱防爆仪表控制箱带按键观察窗防爆仪表箱设计根据国家标准GB3836-2000，

防爆外壳结构，可做成上下隔爆腔，单个隔爆腔，可做成快开门结构，

带按键观察窗防爆仪表箱防爆外壳可根据客户图纸要求定制，也可提供需要相应的尺寸，由我公司出图给客户确认生产，

带按键观察窗防爆仪表箱防爆外壳的防爆出线口数量，防爆出线口大小，箱体盖板上的防爆按钮，信号灯的数量可根据客户的要求，门盖上的观察窗，也可根据客户要求尺寸开孔，本公司将提供防爆玻璃进行防爆处理。

带按键观察窗防爆仪表箱产品特点：

1. 本产品表面安装防爆按键，仪表在箱体内可直接操作方便用户，本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后静电喷塑，外形美观。
2. 本产品为隔爆型防爆结构，可装各种防爆仪表如电压表、电流表、数显表、温控仪、转速表、流量表等各种显示仪表和各种要操作的显示仪表；
3. 本产品全面推出新型优化的设计方案，结构合理、通用性强、使用寿命长、外形美观
4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
5. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可
6. 可根据用户要求特殊定制；(若订货请说明仪表的外形尺寸和安装尺寸或客户提供仪表)因网上数据参差不齐，了解更多可来电咨询 我们也更好的为你介绍和报价；

注意事项

1. 在正常工作状态下，打开防爆显示操作箱(以下简称隔爆箱)之前一定要先切断电源！否则可能发生财产或人身伤害事故。如果需要在打开防爆显示操作箱前盖的情况下通电，应预先消除现场的危险因素(即现场应暂时为安全区)。
2. 在接线前应仔细阅读本说明书。 3. 接线应由有资格的专业人员进行。
4. 在隔爆箱中，从仪表安装腔到接线腔的连接电缆均应通过腔间密封接头可靠密封