

湖南600波纹管厂家HDPE双壁波纹管

产品名称	湖南600波纹管厂家HDPE双壁波纹管
公司名称	湖南省创耐施管业有限公司
价格	153.00/米
规格参数	品牌:创耐施 型号:600 产地:湖南
公司地址	湖南省长沙县湘龙街道万家丽北路以东、蟠龙路以北福兴隆蟠龙景苑S6栋204号（注册地址）
联系电话	13077335796

产品详情

度为0.1m，对软土地基或槽底位于地下水位以下时，可采用150mm厚、颗粒尺寸为5 - 40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中粗）垫层整平，基础宽度与槽底同宽。2、基础应夯实紧密，表面平整。管道基础的接口部位应预留凹槽以便接口操作。接口完成后，随即有相同材料填筑密实。

四、管道安装 1、管材现场应由人工搬运，搬运时应轻抬轻放。2、下管可用人工或起重机吊装进行。人工下管时，由地面人员将管材传递给沟槽内施工人员；对放坡开挖的沟槽也可用非金属绳索系住管身两端，保持管身平衡均匀溜放至沟槽内，严禁将管材由槽顶边滚入槽内；起重机下管吊装时，应用非金属绳索扣系住，不得串心吊装。

3、管材应将插口顺水流方向，承口逆水流方向安装，安装应由下游往上游进行。

4、接口前，应先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。5、接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂（建议硅油），然后将承插口端面的中心轴线对齐。6、接口方法按下述程序进行：De400mm以下管道，先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口，另一人用长撬棒斜插入基础，并抵住该管端部中心位置的横挡板，然后用力将该管缓缓插入原管的承口至预定位置；De500mm以上管道可由两台0.5吨的手扳葫芦将高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管