

环氧树脂地坪厂家 工业厂房车间仓库专用

产品名称	环氧树脂地坪厂家 工业厂房车间仓库专用
公司名称	山东冻源集团有限公司
价格	24.50/KG
规格参数	品牌:明湖 产地:济南
公司地址	山东省济南市长清区归德镇开发区
联系电话	0531-87352192 15315592357

产品详情

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，大家可能对环氧地坪漆不是很了解，环氧地坪漆具有整体无缝，易清洗，不集聚灰尘，表面平整光滑等优点，接下来为大家介绍一下环氧地坪漆施工说明，一起来学习一下吧。

1、基层处理：对于油污较多的混凝土地面，可用10%~15%盐酸液洗刷，然后用清水冲洗干净；对于面积较大的一般混凝土地面，可用电磨机磨平、清除砂尘、油污的方法处理。

2、封底：将环氧地坪漆甲、乙组分混合均匀后，辊涂于基层表面，环氧地坪漆厂家建议辊涂2遍，使其充分润湿并渗透到混凝土内部，起粘结增强作用。

3、中层砂浆：在水性环氧涂料中加入适量粒径不同的混合石英砂搅拌均匀，用抹涂方法使涂层达到一定厚度，以增强地坪的抗冲击性、耐碾压性。

以上就是环氧地坪漆厂家今天为大家分享的内容，希望对大家有所帮助，如果大家想了解更多更多相关知识，可以电话联系我们：

产品一：

佰丽安环氧地坪环氧漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝，质地坚实，耐药品性佳，防腐，防水，防尘，保养方便，维护费用低廉等优点。

环氧地坪开始是用于功能性地坪：如防腐，耐磨，防滑，发展到通用的普通工业地坪；除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。在工业地坪获得广泛应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，现已在各种领域广泛应用。

如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪；如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。

施工工艺

- 1、基面处理；
- 2、涂刷封闭底漆；

- 3、批刮腻子；
- 4、打磨、吸尘；
- 5、涂刷色漆；

底漆采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘

6.填补处理

用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处

7.批刮中层

8.上环氧树脂面漆

9工程养护

技术指标

干燥时间 表干 4

实干 24

附着力（级） 1

铅笔硬度 2H

耐冲击性 50通过

柔韧性 1mm通过

耐磨性（750g/500R，失重g） 0.03

耐水性 48小时无变化

耐30%硫酸 7天无变化

耐40%氢氧化钠 7天无变化

耐汽油 120# 7天无变化

耐润滑油 7天无变化

九：性用性能要求

1.洁净度要求：对于洁净度要求高的场所，宜采用自流地坪，洁净度要求越高，自流平面层设计越高。

联系人：房经理

手机：153-1559-2357

Q Q:3523358782

地址：济南市长清区归德镇经济路东首