

化肥厂布袋除尘器

产品名称	化肥厂布袋除尘器
公司名称	河北恒兴环保设备有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	品牌:恒兴 型号:HXHFC 产地:河北泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡赵庄村（注册地址）
联系电话	0317-5568812 13483734687

产品详情

化肥厂专用除尘器不论是在使用前还是使用后，一定要对设备检查。设备试运转的好坏，直接影响其是否能投入正常运行，如处理不当，该除尘器很有可能会失去效用，因此，检查时要仔细、谨慎，这也能提高设备的使用寿命。

化肥厂布袋除尘器特点：

- 1、 离线清灰，防二次吸附，采用嵌入式弹性袋口，确保密封。
- 2、 标准规定许可长径比【L/D=40】。是除尘器阻力降至最小，高效除尘。
- 3、 进风均流管和灰斗导流（二次导流）使烟气均流设计。
- 4、 采用二次引射式行喷及大储量脉冲阀储气包设计，强清灰，抗结露技术。
- 5、 除尘器本体配置齐全，只需接通进出风管和配线配管即可进行单机调试和试运行。

化肥厂布袋除尘器的工作原理：

含尘气体由除尘器入口进入箱体，通过滤袋进行过滤，粉尘被留在滤袋内表面，净化后的气体通过滤袋

进入风机，由风机吸入直接排入室内（也可以接管排入室处）。随过滤时间的增加，滤袋内表面粘附的粉尘也不断增加，滤袋内表面粘附的粉尘也不断增加，滤袋阻力随之上升，从而影响除尘效果，采用自控清灰机构，停机后自动摇振数十秒，使粘在滤袋内表面的粉尘抖落下来，粉尘落到灰斗，抽屉或直接落到输送皮带上。

使用温度：

对于化肥厂布袋除尘器来说，其使用温度取决于两个因素，第一是滤料的最高承受温度，第二是气体温度必须在露点温度以上。目前，由于玻纤滤料的大量选用，其最高使用温度可达280℃，对高于这一温度的气体必须采取降温措施，对低于露点温度的气体必须采取提温措施。对化肥厂除尘器来说，使用温度与除尘效率关系并不明显，这一点不同于电除尘，对电除尘器来说，温度的变化会影响到粉尘的比电阻等影响除尘效率。

我公司在生产过程中将全面按照质量保证体系的要求，生产出让用户满意的产品，以赢得市场求发展。