

BXD51-8K100防爆动力配电箱

产品名称	BXD51-8K100防爆动力配电箱
公司名称	乐清市启硕防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	0577-62717217 18057757350

产品详情

BXD51-8/K100防爆动力配电箱

适用于爆炸性气体环境中的1区或2区危险区域，爆炸性气体、蒸气为 B或 C类T4组及以下场所，在交流50Hz、额定电压至380V，支路额定电流至60A的电路中做不频繁接通与分断之用，且具有过载和短路保护，装有漏电断路器的配电箱还具有漏电保护功能。

订货须知：

用户在订货时，必须根据型号规格含义注明配电箱的回路数，各回路数相应的电流以及断路器的级数，若需带漏电功能，请另外注明，如需带总开关，则注明总开关的电流以及级数，并注明进出线方向，进出线规格以及对应的数量。

BXD51-8/K100防爆动力配电箱

电缆引入装置用户须另配，具体参见防爆型电缆引入装置

配电箱开关布局及尺寸部分可参照后面的外形以及安装举例

一般情况下，用户需提供配电电器系统图

BXD(M)51系列防爆配电箱电器技术参数（I 100A）

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、GB12476.5、IEC60079-0、IEC60079-7、IEC61241-0、IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7、EN61241-0、EN61241-1

防爆标志：ExdeIIB T6 Gb、ExdeIIB T5Gb、ExdeIIB T4 Gb、Ex tD A21 IP65 T80 ° C

额定电压：220V/380V

主回路额定电流：100A

支路额定电流：1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、

防护等级：IP65

防腐等级：WF1、WF2

总开关配置：iC65或iC120

支路开关配置：1P、2P、3P或4P iC65系列开关及各种带漏电保护功能

引入口配置：引入装置规格为G1/2 “ ~G3”,并可根据要求进行特制

进出线口方向：下进下出

安装方式：挂式