

B47风动气动破碎镐 水泥路面破碎机重型气镐

产品名称	B47风动气动破碎镐 水泥路面破碎机重型气镐
公司名称	济宁市鑫隆煤机厂
价格	245.00/台
规格参数	品牌:济宁鑫隆 型号:B47 · 产地:山东省济宁市
公司地址	济宁市市中区王母阁路168号
联系电话	0537-2880518 15853710933

产品详情

小型手持式破碎机 大风镐厂家 B47破碎机技术参数【15853710933】

山东鑫隆生产的破碎机型号有B47 B67

B87，规格越大，冲击力度就越大，客户可根据自己的情况购买哪种规格的破碎机。

B47型气动破碎机特点

B系列破碎机是以压缩空气为动力的破碎工具,能高效完成钢筋混凝土,岩石,沥清等的破碎工作,具有马力更大,效率更高,寿命更长等特点,特别适宜对特大,特厚,特坚硬物体的破碎作业,是矿山,桥梁,道路,建设等基础工程施工的工具。大马力、低故障、经久耐用，保养方便。能快速破碎大块坚硬物体。独特的卡钎设计、能快速抽钎。是目前功率大的气动破碎机械。

B47破碎机技术参数：

型 号	B47	B67	B67C	B87C
机身全长 mm	615	615	615	686
机 重 kg	30	30	30	39
缸 径 mm	50.8	50.8	50.8	63.5
工作气压 Mpa	0.63	0.63	0.63	0.63
冲击能量 J	37+10%	37+10%	37 ± 10%	100 ± 10%
冲击功率 kw	0.9+10%	0.9+10%	0.9 ± 10%	1.8 ± 10%
冲击频率 Hz	24+5%	24+5%	24 ± 5%	18 ± 5%
耗气量 L/s	42+15%	42+15%	42 ± 15%	55 ± 5%
气管内径 mm	19	19	19	19

B47风镐工作原理在气缸壁的四周有许多纵向气孔，压缩柱塞阀的弹簧而接通气路，这些气孔一端通配气阀，推压手柄套筒，另一端通入气缸，各气孔的长度根据冲击锤的运动要求配置，以便轮流进气或排气

，柱塞阀在螺旋弹簧作用下处于切断气路的常闭状态。使冲击锤在气缸内有规律地往复运动。冲击锤向前运动时，锤头打击钎尾；冲击锤向后运动时，气缸内的气体封闭在配气阀箱内，形成柔性缓冲垫层，气缸内的气体封闭在配气阀箱内，待重新配气后再向前冲击。锤头打击钎尾；冲击锤向后运动时，风镐的启动装置位于手柄套筒内。在进风管和配气阀之间有一柱塞阀控制气路，柱塞阀在螺旋弹簧作用下处于切断气路的常闭状态。风镐作业时，使镐钎顶住施工面，另一端通入气缸，推压手柄套筒，压缩柱塞阀的弹簧而接通气路，在气缸壁的四周有许多纵向气孔，配气阀随即自动配气，气缸后端装有配气阀箱。使冲击锤不断往复运动，打击钎尾，破碎施工体。风镐是一种手持机具，风镐由配气机构、冲击机构和镐钎等组成。因此要求结构紧凑，携用轻便。

山东鑫隆公司宗旨：

一切追求高质量，用户满意为宗旨。

客户至上，技术争先，团结协作，求真务实。

优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量。

因生产批次的不同，颜色可能和网站上看到的不一样，介意的客户提前说明要什么颜色的。

网上报价不准，具体产品价格请致电联系电话，以电话中实际报价为准。

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。15853710933同微信

B47风动气动破碎镐 水泥路面破碎机重型气镐