

氟碳漆金属氟碳漆外墙氟碳漆氟碳底漆

产品名称	氟碳漆金属氟碳漆外墙氟碳漆氟碳底漆
公司名称	山东泺源集团有限公司
价格	45.00/KG
规格参数	品牌:明湖 产地:济南
公司地址	山东省济南市长清区归德镇开发区
联系电话	0531-87352192 15315592357

产品详情

氟碳漆是由氟碳树脂、颜料、助剂等加工而成，是目前综合性能优异的涂料之一。由于树脂分子内含有有机物中键能高的C—F键，使得氟碳漆涂料具有许多优于普通涂料的特殊性能。主要表现在：耐候性、耐盐性、耐洗性、不粘附性等方面。以上技术指标均数倍于普通涂料。故氟碳漆有“涂料王”的誉称。氟碳漆被广泛应用于油罐、地上地下输油管路、船舶、钢结构、桥梁、钢厂、电厂、输电铁塔、化工车间、港口机械及混凝土等。防腐涂料起到保护钢铁，有色金属及混凝土的作用，防止金属氧化锈蚀及混凝土的粉化。

产品特点

- (1)、优良的防腐蚀性——得益于极好的化学惰性，漆膜耐酸、碱、盐等化学物质和多种化学溶剂，为基材提供保护屏障。该漆膜坚韧——表面硬度高、耐冲击、抗屈曲、耐磨性好。显示出极佳的物理机械性能。
- (2)、免维护、自清洁——氟碳涂层有极低的表面能、表面灰尘可通过雨水自洁，极好的疏水性(大吸水率小于5%)且斥油、极小的摩擦系数(0.15—0.17)，不会粘尘结垢，防污性好。
- (3)、强附着性——在铜、不锈钢等金属、聚脂、聚氨脂、氯乙烯等塑料、水泥、复合材料等表面都具有其优良的附着力，基本显示出宜附于任何材料的特性。高装饰性——在60度光泽计中，能达到80%以上的高光泽。
- (4)、超长耐候性——涂层中含有大量的F—C键，决定了其超强的稳定性，不粉化、不褪色，使用寿命长达20年，具有比任何其他类涂料更为优异的使用性能。优异的施工性—双组分包装、贮存期长、施工方便。

氟碳漆技术性能：

建议涂装道数：1-2道。

项目指标项目指标

漆膜外观 平整、光亮 附着力(划圈法) < 2

干燥时间：表干(h) < 0.5 干燥时间：实干(h)24

完全干燥：(天)7 粘度(涂—4)s > 60

柔韧性(mm)1 耐洗刷性(次) > 1000

耐污染性(反射系数下降率，%) < 5 冲击强度(kg.cm)50

耐水性(200h) 不起泡、不脱落 耐溶剂性：

(苯、挥发油) 10d外观无变化

耐盐雾(1000h) 不起泡、不脱落 耐油性(70# 汽油)30天外观无变化

耐腐蚀性：

(10% 硫酸、盐酸)30天 外观无变化 耐腐蚀性：

(10% 氢氧化钠)30天外观无变化

三、氟碳漆使用注意事项：

1.调配好的氟碳漆涂料必须3小时内用完，以避免超过活化期作废。

2.该氟碳漆应置于干燥、防水、防漏、防晒、防高温、远离火源。

3.开罐后，用120—200目过滤后使用。

4.施工温度：5—35 为宜，相对湿度小于80 %

特性：1.与传统油漆涂料比较，具有更加出色的耐光，耐侯性；

2.与传统的外墙贴铝塑板相比，操作更简易，翻新容易，不受建筑物形状的限制，可任由设计者发挥想象力；

3.造价比铝塑板低很多，又可达到相同的效果;

4.质量轻，不会给墙体带来沉重的负担，不存在铝塑板坠落的危险。专业生产，环保性强，厂家直销，技术支持。可以根据你的需要进行配色。

售后服务

厂家免费提供技术指导和支持，产品如有任何问题厂家24小时内(偏远地区48小时之内)派技术人员上门解决。

完善的客户服务人员和专业的技术人员，为客户排忧解难。