泊头浩存直供DSZ单轴粉尘加湿搅拌机等输送设备

产品名称	泊头浩存直供DSZ单轴粉尘加湿搅拌机等输送设备
公司名称	泊头市浩存机械设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	规格型号:DSZ50~DSZ120 输送能力:15~160t/h 电机功率:7.5~37KW
公司地址	泊头市工业开发区
联系电话	15373366357

产品详情

单轴粉尘加湿搅拌机工作原理及特点：

单轴粉尘加湿搅拌机由均匀供料、叶片输料、混合击打加湿，振动系统等四部分组成，并配以专用电控和供水系统。该设备整体固定在底座上，筒体由四组弹性元件支撑，通过激振装置，施以震动，使整机在运转过程中，筒体作高频振动，使筒壁与搅拌轴之间始终保持一定的间隙，使整机运转阻力大幅度减小，彻底杜绝了闷机，堵转现象，减小停机清理时间，提高了工作效率。供水由阀门组进行控制。为稳定本系统供水及清洁水质，管路中设置了过滤器，并由主控柜对加湿机各部分进行联锁控制，以达到控制供水恒湿运行的目的。

DSZ系列振动型粉尘加湿搅拌机是我厂继DS系列加湿机之后又一代先进的粉尘加湿设备。它是在DS系列的基础上增设振动系统，使之既有DS系列加湿搅拌机的特点，又克服了粉尘形成筒壁粘结的问题，提高了加湿机的适用范围。

DSZ系列单轴粉尘加湿搅拌机主要有输料筒体、振动筒体、混合击打输送轴、振动系统、定量供水系统、吸振弹簧组成。单轴粉尘加湿搅拌机由高速旋转的输料叶片将物料快速输入振动筒体内，物料在振动筒体内经混合击打与水分充分混合，并将符合湿度要求的物料输送至出料口排出，达到消除二次扬尘的目的，特殊的振动使输料更加快捷和有效，并最大限度的减少了物料的粘粘现象。

安装说明

1.粉尘加湿机应该安装在混凝土基础上，机身纵横向的水平度允许差为千分之0.6；

2.检查零部件的完整性，全面清洗；校正错动位置，调整轴承间隙。

3.检查轴承内是否有润滑剂，若有润滑脂变质，应重新调换。