

GRAT厂家供应硬密封电动蝶阀

产品名称	GRAT厂家供应硬密封电动蝶阀
公司名称	武汉格莱特控制阀有限公司
价格	888.00/个
规格参数	品牌:GRAT 型号:EB 产地: 电动球阀
公司地址	武汉东湖开发区光谷大道62号
联系电话	027-87771722 15972212196

产品详情

二、硬密封电动蝶阀产品特性

1、DDS开关调试专利技术：

您只需一步即可轻松调试执行器角度和行程。

DDS开关调试技术专利号：ZL2014 2 0595730.6

2、PPD专利定位技术：

定位精度提高5倍达到 $\pm 0.1\%$ ，电位器使用寿命提高2倍达到100万次。

PPD专利定位技术专利号：ZL2010 2 0225919.8

3、超过10万次的现场无故障运转寿命，让您的系统运转可靠无忧！

4、在高温高压工况下,仍具有稳定的密封性能.它的特殊密封系统可保证从超低温至超高温各温度范围都具有较高的密封性能。

5、驱动装置可以360°安装，便于用户使用。

6、独特的加长阀杆结构，有效增加执行机构与高温介质距离，散热性能更好。

7、阀门开启阻力小，蝶板密封面为一向上凸起的锥形，开启时蝶板圆周面上的各点同时完成脱离密封圈，固体物不易在密封面上堆积。

8、采用三偏心密封结构，阀座与蝶阀几乎无摩擦，具有越关越紧的密封功能。

9、DDS开关调试技术，可直接进行开关调试。全面解决繁琐的调试步骤，让技术更简单，让调试更便捷。

10、阀门关闭过程通过密封圈的弹性受压来完成，蝶板与密封圈之间不存在相卡现象。

11、更换阀座方便简单，只需取下嵌件就可取出阀座，不必拆卸阀体和阀轴。

12、偏心轴和偏心蝶板设计在开启和处于中间位置时阀座与蝶板不发生接触。

13、密封圈由不锈钢板和石墨复合板叠加而成。具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，耐磨损、耐腐蚀,使用寿命长等。

三、硬密封电动蝶阀产品参数

公称通径：DN50 ~ DN1200

工作电源：AC220V，AC380V，DC24V

公称压力：0.6/1.0/1.6/2.5/4.0MPa

动作方式：调节或开关式控制

输入信号：4-20mA / 0-5V ~ 10V (备选)

输出信号：4-20mA / 0-5V ~ 10V (备选)

连接方式：对夹式/法兰式(备选)

密封形式：金属硬密封

适用温度： 540

适用介质：水、油、气及各种高温,或含杂质的介质

阀体材质：碳钢、CF8 不锈钢、CF8M 不锈钢、CF3M 不锈钢

阀板材质：碳钢、CF8 不锈钢、CF8M 不锈钢、CF3M 不锈钢

密封圈材质：各种不锈钢复合体

填料材质：柔性石墨

防护等级：IP67

设计与制造标准 GB/T 122381989、API609

检查与实验标准 GB/T 139271992、API598

侧法兰连接标准 GB9115.88、GB9113.3 ~ 5-88、ASME B16.5CL.150，CL.300及ASME B16.47CL.150

硬密封电动蝶阀