

开式叶轮FQW15-35K风动潜水泵

产品名称	开式叶轮FQW15-35K风动潜水泵
公司名称	泰安市鼎鑫机械设备制造厂
价格	100.00/台
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:齐全 产地:泰安
公司地址	泰安市泰安山区灵山大街120号
联系电话	05388530998 18653835098

产品详情

开式叶轮FQW15-35/K风动潜水泵

FQW15-35/K风动潜水泵，风动潜水泵，开式叶轮潜水泵，风动排污潜水泵，风动排污泵厂家，湖南长沙排污泵，云南昆明风泵厂家

一、FQW15-35/K矿用风动潜水泵产品介绍：

FQW15-35/K矿用风动潜水泵，适用于含有甲烷或煤尘爆炸危险场所抽排污水用，可广泛应用于煤矿井下的作业面，输送含有污物、煤粉、泥沙等固体颗粒的地下水。叶轮采用特殊设计，它排污能力强，不会因固体颗粒或纤维物的吸入而堵塞，也不会因颗粒性介质的吸入而过早损坏，整机结构简单，移动、装拆、维护保养方便。具有效率高，性能好，消耗风量低等优点。

二、FQW15-35/K矿用风动潜水泵型号意义

FQ——矿用风动潜水泵

W——输送介质代号：污水

15——额定流量：15m³/h

35——额定扬程：35m

K——水轮型式特征代号：开式

FQW15-35/K矿用风动潜水泵技术参数

型号：FQW15-35/K

额定流量Q m/h：15

额定扬程H m：35

额定风压P MPa：0.55

额定耗气量Q m/h：140

噪声dB：50

最大流量m/h：30

最大颗粒mm：6

出水胶管内径mm：38（1.5英寸）

进胶管气内径mm：25（1英寸）

外形尺寸mm 长×宽×高：400×260×430

三、FQW15-35/K矿用风动潜水泵正常运行条件

1. 泵潜入水下的深度不超过0.40m；
2. 输送介质温度不超过40℃；
3. 工作环境温度（2~40℃）；
4. 输送介质的PH在4~10范围内；
5. 含固体颗粒的最大直径不超过3mm，其体积浓度不超过2%；
6. 泵动力用压缩空气,压力在（0.45~0.70）MPa范围内，并能满足耗气量要求。

四、FQW15-35/K矿用风动潜水泵工作原理及特点

FQW15-35/K型矿用风动潜水泵为叶片式排沙排污潜水泵，以定转子偏心、可滑动叶片为动力发生装置，采用相邻叶片承压面积不同，同一叶片两侧压力不同，从而产生转矩的原理设计。本机外观造型新颖，是一种小型手提式风动排沙排污潜水泵，具有耗风量小，使用轻巧方便，结构简单实用，叶片和气缸等易损件更换方便等特点。

联系人：王经理 手机/微信：18653835098

QQ：1512427129 电话：0538-8530998

传真：0538-8530316 网址：www.dxmine.com

全国统一销售热线：400-0538-068