

罗卓尼克HF332-DB1XXXX管道型变送器

产品名称	罗卓尼克HF332-DB1XXXX管道型变送器
公司名称	深圳市欣立科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:罗卓尼克 型号:HF332-DB1XXXX 类型:管道式温湿度变送器
公司地址	深圳市罗湖区红桂二街1号
联系电话	0755-82338589 18129986636

产品详情

罗卓尼克HF332-DB1XXXX管道型温湿度变送器

HF332-DB1XXXX支持湿度、温度、露点，2000组温湿度数据存储。

应用在HVAC暖通空调系统，如：地铁站，机场，半导体，制药,烟草行业的温湿度、露点监控。

技术支持：18129986636，王工，185636156@qq.com 罗卓尼克一级代理商

HF332-DB1XXXX管道型 温湿度变送器特点

- 支持湿度、温度、露点
- 2000组温湿度数据存储
- 工作范围：0...100%/-40...60 ；
- 可软件设定模拟输出
- 自动诊断和自动修正功能
- 可选内置或外置探头
- 附工厂校准证书
- UART通讯接口

· 精度：±2%RH, ±0.3

HF320-DB1XXXX温湿度变送器应用场合

应用在HVAC暖通空调系统，如：地铁站，机场，半导体，制药,烟草行业的温湿度、露点监控

室内安装型	HF320-D系列	HF33X-D系列
输出类型	2/2线制	frac34;线制
仪表电源	24V DC	
测量范围	0...100%/-40...60	可通过HW4软件任意设置
精度	±2%rh/ ±0.3	
探头	外置	
过滤器	聚乙烯过滤器	
外壳材质	ABS	
防护等级	IP65	
防火性	符合UL94-HB	
FDA / GAMP	符合FDA21CFRPart11 和GAMP4认证	
推荐型号	HF320-DB1xxxxx 管道安装，两线制，精度：±2%RH, ±0.3	测量范围：0...100%/-0...50 对应：4-20mA输出
推荐型号	HF332-DB1xxxxx 管道安装，三线制，精度：±2%RH, ±0.3	测量范围：0...100%/-0...50 对应：4-20mA输出

推荐选型产品:HF332-WB1xxxxx:壁挂安装，三线制，精度±2%rh /

0.3 , 0...100%rh , 0...50 对应4-20mA输出HF332-DB1xxxxx:管道安装，三线制，精度±2%rh /

0.3 , 0...100%rh , 0...50 对应4-20mA输出HF320-WB1xxxxx:壁挂安装，两线制，精度±2%rh /

0.3 , 0...100%rh , 0...50 对应4-20mA输出HF320-DB1xxxxx:管道安装，两线制，精度±2%rh /

0.3 , 0...100%rh , 0...50 对应4-20mA输出

罗卓尼克HF332-DB1XXXX管道型温湿度变送器