

## 2.2kw水泵油泵防爆控制箱

产品名称	2.2kw水泵油泵防爆控制箱
公司名称	乐清市启硕防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	0577-62717217 18057757350

### 产品详情

定做2.2kw油泵防爆控制箱产品特点1.表面高压静电喷塑，外形美观；2.有多种规格的插座便于检修用电  
源3.模块结构，各种回路可根据需要自由组装；4.钢管或电缆布线。5.可带有总开关，具有过载，短路保护功能，可根据用户要求配备漏电保护功能。定做2.2kw油泵防爆控制箱适用范围1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。2、性气体混合物： A、 B、 C。3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区4、温度组别：T1——T6。5.具体概括使用场所如室内，外工作场所，中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，铁路，钢铁，船舶，\*，航空航天，\*消防，化工，政府部门，场馆，交通运输，及大型企业适用需要。注：要求 C级请注明。定做2.2kw油泵防爆控制箱技术参数1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC600792.防爆标志：Exde II BT6、Exde II CT63.额定电压：AC220/380V  
4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A5.防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）6.防腐等级：WF17.进线口螺纹：G2——G38.出线口螺纹：G1  
1/210.执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-2000 IEC60079定做2.2kw油泵防爆控制箱订货须知：订货时应注明配动箱的支路数，各支路相应的电流怀强断路器的极数，若需带漏电保护功能请注明如需带总开关则请注明总开关的电流及极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；可根据用户要求进行特殊设计，用户需提供电气系统图。