

LG 55寸0.88mm液晶拼接屏 视频会议 / 视频播放拼接墙

产品名称	LG 55寸0.88mm液晶拼接屏 视频会议 / 视频播放拼接墙
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LDU550DUN-TM 分辨率:1920*1080P 亮度:500cd/m2
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

产品详情

LG55寸0.88mm拼缝液晶拼接屏

安防监控/视频演播/视频会议拼接大屏产品详情

辽宁55寸拼接屏 大连55寸拼接屏 鞍山49寸拼接屏

抚顺55寸拼接屏 本溪46寸拼接屏 丹东55寸拼接屏 锦州49寸拼接屏

辽阳55寸拼接屏 铁岭49寸拼接屏 朝阳55寸拼接屏 盘锦46寸拼接屏

营口55寸拼接屏 阜新49寸拼接屏 哈尔滨55寸拼接屏 吉林55寸拼接屏 上海55寸拼接屏

温馨提示：

1、产品参数未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责

2、同时供应：京东方（BOE）55寸0.88mm拼接屏

【一、功能特性】

1. 专业级液晶面板和组件满足长时间不间断使用，独有LG原装DID IPS液晶拼接显示屏，高对比度4000:1，高分辨率1920*1080，高亮度700cd/m²，支持365天7X24小时不间断监控显示。2. 自动调节背光亮度技术：液晶屏幕可根据环境明暗状况，自动调节背光亮度，呈现**画面显示效果；同时，符合人体工学原理，保护眼睛在不同环境下也能舒适观看。3. 智能屏幕保护：图像显示30分钟（时间在菜单中可选）后，会自动左右移动分别停2秒，再恢复到初始状态显示，防止显示器因长时间静态图像而烧伤液晶屏留有残影。4. 兼容高清和标清多格式信号输入（HDMI、DVI、VGA、BNC*1）及1路BNC输出。5. 物理分辨率达1920*1080，支持分辨率以下兼容，且自动调整至**状态。6. 采用AC100V-240V交流电直接供电，使产品应用地域更广。7. 自动识别PAL/NTSC视频制式。8. 支持本机红外遥控和RS232控制操作。9. 具有3D梳状滤波器，动态降噪技术，并具有边框补偿功能，高度还原真实画面采用LG独特的DID屏，既可横向放置，也可纵向放置，更有“自动恒温”调节功能，可自动检测内部温度的高低，从而启动风扇降低内部温度，超长寿命（6万小时），运行稳定，没有任何灼伤、损伤，维护成本低，独特的模块化设计，可拼作拼接墙使用，也可单独使用。

【二、技术参数】

1、液晶面板：55” LG LED

Panel2、物理拼缝：0.88mm3、外形尺寸：1210.5×681.2×63.35mm(宽×高×深)4、显示区域：1209.6mm×680.4mm(宽×高)5、安装孔位：572.2mm×455mm(宽×高)6、分辨率：1920(H)×1080(V)7、像素间距：0.63mm(H)×0.63mm(V)8、亮度：500(cd/m²)9、对比度：4000:110、响应时间：8ms11、显示色彩：16.7M12、视角；178°(H)/178°(V)13、显示比例：16:914、画质补偿技术：LTI、CTI15、运动补偿技术：AUTO MOVE16、滤波器：3D梳状滤波，数字降噪17、视频制式：PAL、NTSC18、信号接口（1）复合视频输入：CVBS(BNC)×1；（2）复合视频输出：CVBS(BNC)×1（3）电脑信号输入：VGA(DB-15)×1；1920×1080@60Hz向下兼容（4）数字信号输入：DVI(DVI-I)×1；HDMI×1；1080P(1920x1080)向下兼容19、内置拼接控制器（1）系统集中控制输入：RJ45(RS232)×1；RJ45(ISP)×1；TCP/IP；（2）系统集中控制输出：RJ45(RS232)×220、操作方式（1）电脑集中控制（2）总线控制：IC21、平均无故障时间(MTBF)：60000小时22、电源（1）宽电压设计：100~240V（2）功耗：175W23、外壳材质：全金属外壳，防静电，防磁场，防强电场干扰24、重量（1）整机毛重(含包装)：约35Kg（2）整机净重：约30Kg25、环境（1）存储温度：-20~65（2）工作温度：0~55（3）工作湿度：10%~90%26、安装方式：壁挂架/立式支架/机柜/前维护支架
根据要求定制

LG 55寸0.88mm液晶拼接屏 视频拼接幕墙

【三、产品图片】

【四、安装方式】

【五、应用领域】 LG 55寸0.88mm液晶拼接屏 视频拼接幕墙视频监控、电信、公共事业、过程处理、交通控制、安防监控以及国防，舞台娱乐、电视演播厅、股票证券、大型会展、商场、银行、办公大厅、公司迎客屏、专卖店、调度指挥等。