

# 罗卓尼克HF532-WB1XD1XX温湿度变送器

产品名称	罗卓尼克HF532-WB1XD1XX温湿度变送器
公司名称	深圳市欣立科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:罗卓尼克 型号:HF532-WB1XD1XX 类型:温湿度变送器
公司地址	深圳市罗湖区红桂二街1号
联系电话	0755-82338589 18129986636

## 产品详情

### 瑞士罗卓尼克HF532-WB1XD1XX温湿度变送器

HF532-WB1XD1XX温湿度变送器,带显示,可互换探头的温湿度变送器,精度0.8%rh。3线制4...20mA/0...10V输出(可通过软件设置)。单湿,单温或温湿度可选。

技术支持:18129986636,王工,185636156@qq.com 罗卓尼克一级代理商

### 罗卓尼克rotronic温湿度变送器HF532-WB1XD1XX产品详细信息

HF532-WB1XD1XX温湿度变送器,可互换探头的温湿度变送器,精度0.8%rh。3线制4...20mA/0...10V输出(可通过软件设置)。单湿,单温或温湿度可选。

应用:

适用于暖风空调、工业处理和制药行业

主要特点:

- 1.3/4线制
- 2.管道式和壁挂式安装
- 3.可和HW4软件兼容使用,可互换探头。

## 产品简介

瑞士罗卓尼克HF532-WB1XD1XX温湿度变送器可互换探头的温湿度变送器，精度0.8%rh。3线制4...20mA/0...10V输出（可通过软件设置）。单湿，单温或温湿度可选。应用：适用于暖风空调、工业处理和制药行业主要特点：1. 3/4线制2. 管道式和壁挂式安装3. 可和HW4软件兼容使用，可互换探头。

### 参数：

#### 基本信息

产品名称	HF532-WB1XD1XX温湿度变送器
型号	HF532-WB1XD1XX
产地	瑞士(switzerland)
品牌	罗卓尼克
产品特点	
计算值	所有湿度学参数
重复性	<0.5%RH, <0.1
稳定性	<1%RH/年, <0.1 /年
参数	温度和湿度
探头材质	取决于探头
探头连接/接口	E2 ( 螺纹连接 ) /UART
过滤器材质	取决于探头
显示	LCD1或2位小数, 带背光, 导航菜单, 4个按键
电气连接	螺丝压紧端子, M16电缆密封接头, USB/以太网插孔子
供电	15...40VDC/12...28VDC电气隔离9...36VDC/7...24V AC
电流消耗	270MA MAX ( 无以太网 )、420MA MAX ( 有以太网 )
工作范围/电路	-40...60 /-10...60 ( 带显示 ) , 0...100%RH
测量范围	( 可互换探头 ) -50...200 ° C , 0...100 %rh,由探头决定
精度23 ±5	± 0.8%RH、 ± 0.1
响应时间	<15 s t63(63%,35...80%RH)不带过滤器
最大风速	40m/s
模拟输出信号	2
电流电压输出	0 ( 4 ) ...20mA ,0...1/5/10V
数字量输出	RS-485模拟量
外壳材质	ABS
防护等级	IP65 ( 带USB或以太网的型号IP40 )
尺寸	129*72*45mm(D/W型)
重量	220g
常用附件	AC3006/AC3009
认证	EMC2004/108/Ec
其它信息	
初始化时间	2秒
背景光	有
菜单指导	有
趋势指示	有
事件日志	系统相关事件(FDA, GAMP)
固件更新	通过USB接口
传感器诊断	可设定; 出厂缺省设置-off

显示分辨率  
电流损耗  
反极性电压保护  
CE-EMC

FDA/GAMP  
推荐型号

选型说明

3或4位小数  
4mA (无背光)  
机械接口保护  
符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001  
符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001  
符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible

瑞士罗卓尼克HF532-WB1XD1XX温湿度变送器