

2吨塑料立式搅拌机不锈钢塑料烘干机潮湿料干燥机

产品名称	2吨塑料立式搅拌机不锈钢塑料烘干机潮湿料干燥机
公司名称	河北佐浩科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	型号:sd-2000 电机功率:5.5kw 规格:1800*3500mm
公司地址	中国河北石家庄栾城区聂家庄村
联系电话	13933062359

产品详情

不锈钢塑料颗粒混料机工作原理

1.普通型：立式搅拌机的搅拌原理是通过把所投物料螺旋到桶体上端，再以伞状形落下且持续上下循环搅拌，从而达到混合均匀的目的。

2.加热型：传统干燥机的热风是从桶体下部一侧进入，由于原料是静止的，所以热风较难穿透，使干燥机内部出现下部热上部温的现象，有时也因局部过热而出现原料烧结，造成堵塞，使热风更难进入其他区域，故无法达到预期的干燥效果。本机的设计为两级螺旋浆输送，第一级将原料送入桶内，第二级再将原料不昕第提升到桶体上部以伞状飞抛散落，而热风则从桶体下部的中心向四周吹出，顺利地移动原料的间隙中向上穿透，使原料在动态情况下得到充分加热；

本机具有多功能的特点：由于原料在桶内不停的翻滚，热风从中心不停输送，从而达到既混料（色）又干燥的统一效果，如不需干燥，本机可设置为单独混料（色）工作模式。

桶体及螺旋浆、轴、筒、支架、落料斗、卸料口等均为不锈钢材料；

搅拌干燥同步，由于物料在进行干燥过程中，持续保持流动状态，热量渗透均匀，干燥时间短且不易结块；

特制高频加热器、加热快、耗电少，每吨料干燥综合成本为25-30元/吨（含水3%以下，PP造粒料测试

, 0.9元/度电费计算,使用LC-1000+型测试)

桶体设有清料口,换色换料清理简单快捷;

干燥混合功能二合一,当不需要干燥时,只需将“加热开关”及“风机开关”关闭,本系列机型即可用于塑料搅拌均化用途,一机二用