

三网合一光缆交接箱

产品名称	三网合一光缆交接箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-SWGJX-01A 产地:慈溪市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

三网合一光缆交接箱厂家、厂家直接供货价格优势明显,宁波品悦通信设备有限公司提供的室内外三网合一光缆交接箱、三网合一光缆交接箱质量过硬,价格优惠移动 (China Mobile)、联通 (China Unicom)、电信 (China Telecom) FTTH三网合一光缆交接箱批发,三网合一光缆交接箱厂家,三网合一光交箱价格,三网合一交接箱|三网融光缆交接箱|三网合一分配箱|三网合一楼道箱|三网合一综合箱|FTTH光纤配线箱|FTTB光纤楼道箱|FTTX光纤分配箱|中国电信配线箱|移动通信配线箱|联通配线箱|光纤入户箱|光纤到户配线箱|光宽带箱生产基地!三网共建共享楼道分纤箱|FTTH型驻地光网络分光配线箱|三网合一箱《资料说明》三网合一光纤分纤箱《容量配置》壁挂型三网合一光纤分纤箱|落地式三网合一光纤分纤箱|野外三网合一光纤分纤箱《批发》三网合一光纤分纤箱安装说明书|FTTB三网合一光缆分纤箱|FTTH三网合一楼道箱|三合一光缆分纤箱/配线箱/楼道箱/分配箱|三网合一光纤配线箱|FTTH共建共享光缆分纤箱|三网融合网络箱|【(配线容量:72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯)中国电信|联通|移动通信】三网合一光缆交接箱生产厂家

规格:1030*550*310、1450*750*310、1450*750*540、(其他尺寸可定做)

材质:冷轧板、不锈钢、SMC

安装方式:落地式、壁挂式、盒式、插片式

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界!信息沟通心灵!

三网合一光缆交接箱厂家：箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。

箱体采用优质不锈钢板作材料，并经电镀、喷塑处理，不仅具有良好的抗腐蚀、耐老化性能，而且箱体密封性能好，能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，防护等级达GB4208中IP65级要求。

箱体由高强度玻纤增强聚脂模压成型，具有良好的机械强度和抗腐蚀耐老化特性，而且重量轻。

全模块化设计，采用12芯熔接配线一体化模块。

可采用飞碟式直熔盘，体积小，直熔容量大。

箱体底部高，空间大，便于光缆引入时，有更大的曲率半径，安装操作施工方便。

光缆加强芯根据用户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。

接地方式：箱体共有二层地，一层为保护地，光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地，该两层地之间互不相通，分别通过各自的接地线通向机房大地。

三网合一光缆交接箱厂家组装作业详细流程

详细要求及配置看工程图总装配图和装箱清单。

1. 顶盖 2. 门 3. 底座 4. 底座门 5. 底座门锁 6. 箱体门锁 7. 箱体 8. 内部组件

2 将主箱体顶盖连接，螺母必须拧紧。

1. 将底座与箱体、进线板连接，上护线圈，螺母必须拧紧。

2. 将左右墙板与上下横梁支架，光缆固定板支架连接，螺母必须紧固，然后铺上隔热泡沫板。

3. 将装好的左右墙板组件、后衬板（内铺泡沫板）与箱体连接，螺母必须紧固。

4. 将绕线筒固定到左立柱，理线环固定到右立柱，螺母必须紧固。

5. 将熔配一体化托盘导轨条固定在导轨条固定板上。

6. 将加强芯固定柱，理线环，光缆开剥器，接地线固定到固定板上。

7. 将上下横梁、左右立柱、导轨条固定板按顺序与墙板支架连接，再将直熔盘托盘安装板与下横梁连接，螺母必须紧固。

8. 将门内衬板固定到门板上，贴上密封胶条，然后把门安装到箱体上，安上锁，接地线。

9.将熔纤盘托盘插入固定板，然后把底座门安上锁，上到底座上。

10.交接箱门左上角印制中国电信LOGO,底座铆厂家铭牌。

11.将配件和说明书，装箱清单，合格证，示名条用自封袋装好放入交接箱内，详见装箱清单.

宁波品悦通信设备有限公司可以为您提供优质的光缆交接箱、落地式光缆交接箱、壁挂式光缆交接箱、S MC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、免跳接光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、光交箱、交接箱产品和服务，对于光缆交接箱需求量较高的大客户，我们还可以提供极具竞争力的光缆交接箱价格。经过几年的诚信经营和全体员工的努力，品悦通信已经成为了浙江三网合一光缆交接箱优选购供应商之一。