

薄膜宽度	Max.350mm	Max.450mm
制袋长度	65 ~ 190mm或120~280mm	120-450mm
制袋宽度	50 ~ 160mm	50 ~ 160mm
产品高度	Max.95mm	Max.120mm
膜卷直径	Max.320mm	
机器质量	600Kg	750Kg
包装速度	40 ~ 230个/分	
电源规格	220V,50/60HZ,2.8KVA	
机器尺寸	(L)4020 × (W)720 × (H)1320	(L)4020 × (W)820 × (H)1320

如何选择哪个型号适合包装自己的产品：

产品：[（宽度x2）+（高度x2）]+30mm = 薄膜宽度(mm)

产品尺寸大小计算结果不能大于机械型号的最大薄膜宽度.

常见可用包装材料：能单面热封包装膜材料（如opp，cpp，opp复合pe，pet复合pe，等单层或复合材料）

采购要项：

- 1.【生产周期】一台20个工作日内，两台以上以实际情况而定。
- 2.【运输方式】 自提 铁路运输 空运 汽运，时间7天内到达当地。
- 3.【付款方式】50%定金，设备完成生产后付清余款发货。如需开票，加12%总金额

脐橙包装机的维护保养

勇川的企业文化： 对业务 我们孜孜不倦 对管理 我们力求高效
对质量 我们永攀高峰