

# 供应销售304H不锈钢带

产品名称	供应销售304H不锈钢带
公司名称	无锡丰鑫源不锈钢有限公司
价格	21000.00/吨
规格参数	产地:太钢 宽度:宽度6-600mm 厚度:0.06-3mm
公司地址	无锡市锡山区东北塘北环路118号，东方钢材城
联系电话	0510-68339209 13914145685

## 产品详情

304不锈钢带，SUS304不锈钢带,304H不锈钢带，、0Cr18Ni9，304-通用型号;即18/8不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。

中文名称

304H不锈钢带

C

0.08

Si

1.00

Mn

2.00

维氏硬度

(HV)370 ° -420度

硬度公差

(HV)  $\pm$  20 °

硬度

维氏硬度(HV)370 ° -420度

硬度公差 (HV)  $\pm$  20 °

折叠编辑本段简介

品名:

304型广泛使用的材料。耐腐蚀性，耐热性、机械性能良好，深冲压、弯曲等常温加工性能较好，热处理后不会硬化、在建筑中能经受一般的锈蚀，可抵抗食品加工介质浸蚀(但含有浓酸和氯化物成分的高温状态可能出现腐蚀)，能抵抗有机化合物、染料和广泛的各种各样的无机化合物。

304L型(低碳)，耐硝酸性好，并耐用中等温度和浓度的硫酸，广泛地用作液态气体贮罐，用作低温设备(304N)、器具其它消费产品，厨房设备、医院设备、运输工具、废水处理装置。

折叠编辑本段化学成分

P 0.035

S 0.03

Ni:8.0-10.0

Cr:18.0-20.0】

折叠编辑本段性能

拉强度(Mpa) 620 MIN

屈服强度(Mpa) 310 MIN

伸长率(%) 30 MIN

面积缩减(%) 40 MIN

表面美观以及使用可能性多样化 耐腐蚀性能好，比普通钢长久耐用

强度高，因而薄板使用的可能性大

耐高温氧化及强度高，因此能够抗火灾

常温加工，即容易塑性加工

因为不必表面处理，所以简便、维护简单

清洁，光洁度高

焊接性能好

折叠