

ePTFE膨体四氟板膨体四氟胶带软四氟弹性带

产品名称	ePTFE膨体四氟板膨体四氟胶带软四氟弹性带
公司名称	湖州宁鑫新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	密度:0.8-1.0g/cm ³ 规格:定制 用途:防腐密封
公司地址	中国浙江湖州市浙江省德清县新安镇舍北村赵家桥
联系电话	05728080386 13665722632

产品详情

[ePTFE膨体四氟板膨体四氟胶带软四氟垫片四氟弹性带](#)

膨体聚四氟乙烯板性能特点：膨胀四氟板是以聚四氟细粉料为原料，采用全新的双相拉伸工艺制成，比四氟带强度更高。它颜色为白色，耐瞬时温度达310摄氏度，具有很好的填充性、自润滑性、低摩擦系数、耐各种化学腐蚀等性能，且具有良好的抗蠕变和抗冷流特性。

优点：垫片制作方便快捷。对螺栓预紧力要求低，密封性能优异。耐高温，使用寿命长。可用于破损法兰和脆性材料密封。不污染管道中的流体。耐各种化学腐蚀。网络构造，降低冷流变形。产品规格：

长度1500mm x宽度1500mm x厚度0.5-10mm可依客户要求制定厚度。

聚四氟乙烯弹性带，又名膨体四氟带，采用纯聚四氟乙烯分散树脂，通过压条，高温拉伸而成。

- 1.具有耐化学腐蚀，
- 2.很好的柔韧性、压缩回强性和优良的抗蠕、冷流特性，
- 3.且具有较高的抗拉强度。

产品用途

适用于反应釜、汽输发电机及各种异型口罐、桶的密封。

产品规格

具体产品规格按客户要求生产