

分散搅拌机防爆磁力控制箱

产品名称	分散搅拌机防爆磁力控制箱
公司名称	乐清市启硕防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	0577-62717217 18057757350

产品详情

挂墙式明装BXM(D51-4防爆配电箱 带总开关4回路技术参数1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC600792.防爆标志：Exde II BT6、Exde II CT63.额定电压：AC220/380V4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A5.防护等级：IP54 (IIB)、IP55 (IIC)、IP65 (DIP) 6.防腐等级：WF17.进线口螺纹：G2~G38.出线口螺纹：G1 1/29.防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；10.额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；11.防护等级：IP54/IP55/IP65；12.螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸13.引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；14.引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

四、注意事项5.1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；5.2安装及维修前必须切断前级电源；5.3进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；5.4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；5.5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；5.6配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；5.7非专业人员严禁开盖维修、检查。

挂墙式明装BXM(D51-4防爆配电箱 带总开关4回路技术特点1.铝合金、工程塑料或者不锈钢外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；2.内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关 CM1塑壳断路器及信号灯等元件；3.本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防爆防腐，防水、防尘功能；4.本产品具有过载、短路保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；5.模块结构，各种回路可根据需要自由组装；6.可根据要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；7.钢管或电缆布线；8.可选择壁挂式和落地式等防爆照明配电箱