

美国杜邦POM 总代理商

产品名称	美国杜邦POM 总代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	26.50/公斤
规格参数	美国杜邦:3.2 100AF:5 美国:7
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

上海音塑国际贸易有限公司长期代理POM美国杜邦 PBT美国杜邦 PA66美国杜邦 TPEE美国杜邦 型号齐全 价格低于市场价 所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

POM 570 美国杜邦 物性数据参数介绍

性能：20%玻纤增强聚甲醛 高强度 刚性良好 均聚物 中等粘度 良好的抗蠕变性 主要用于：工程配件 汽车领域应用。

厂家(产地)：美国杜邦

断裂伸长率：33

密度：1.42

弯曲模量：2940

牌号：570

规格级别：注塑

缺口冲击强度：73

弯曲强度：105

成型收缩率：2.05

拉伸强度：72

熔体流动速率：7

用途：需要抗磨耗的机械零件。

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
破裂点拉伸变形量	23	ASTM D-638	12	%
弹性系数	23	ASTM D-638	6200	MPa
拉伸强度	100	ASTM D-638	28	MPa
破裂点拉伸变形量	-55	ASTM D-638	3	%
拉伸强度	23	ASTM D-638	59	MPa
拉伸强度	122	ASTM D-638	21	MPa
拉伸强度	-55	ASTM D-638	88	MPa

破裂点拉伸变形量	100	ASTM D-638	>260	%
挠曲系数	-55	ASTM D-790	6410	MPa
破裂点拉伸变形量	122	ASTM D-638	>260	%
破裂点拉伸变形量	70	ASTM D-638	50	%
拉伸强度	70	ASTM D-638	40	MPa

美国杜邦POM#DELTRIN系列产品主要规格简介

检验项目 规格名称	比重g/mm ³	成型收缩率(%)		MI(g/10min)
		流动	垂直	
100P	1.42	2.2	2.0	1
100ST	1.34	1.3	1.4	0.08
500P	1.42	2.0	1.9	7
500AF	1.53	2.0	1.4	2
500TL	1.41	1.8	1.7	6
500CL	1.41	1.9	1.8	7
570	1.56	1.6	1.2	4
900P	1.42	1.9	1.9	11
1700P	1.42	1.9	1.8	17
525GR	1.60	0.4	1.2	7
520MP	1.54	1.9	1.5	4

规格名称

100P	美国杜邦聚甲醛POM原料特性
100ST	高黏度，可加工成板、条、管
500P	超高强韧性
500AF	一般级中流动性
500TL	20% PTEE Fibers，低磨擦，耐磨耗
500CL	1.5% PTEE微细粉末，低磨擦，耐磨耗
570	内含润滑剂，对金属有良好磨擦性
900P	20% 玻纤填充，HDT 122
1700P	一般级高流动性
525GR	一般级超高流动性
520MP	25% 玻纤补强，HDT 172
	20% PTFE微细粉末