

POM美国杜邦一级代理商

产品名称	POM美国杜邦一级代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	27.30/KG
规格参数	美国杜邦:2 127UV NC010:6 美国:7
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

上海音塑国际进出口有限公司 供应PA6/66 PBT POM PPS LCP PET TPEE美国杜邦塑胶原料代理商

上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100 BK602上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100 NC010上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100AF上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100AL NC010上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100KM NC000上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100P BK602上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100P NC010上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100PE BK602上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100PE NC010上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100ST BK602上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100ST NC010上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100STE NC010上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100T BK602上海音塑供应DuPont Delrin POM美国杜邦100T NC010

POM齿轮料

具有良好的综合性能，突出的优良的耐疲劳性和耐蠕变性，良好的电性能等。1、力学性能优异。由于POM是一种高结晶性的聚合物，具有较高的弹性模量，很高的硬度和刚性。可以在-40 ° -100 ° C的环境下长期使用。而且耐多次重复冲击，强度变化很少。强度受温度和温度变化影响很少。POM是热塑性材料中耐疲劳性最为优越的品种，蠕变小。2、热学性能好。POM具有较高的热变形温度，均聚为136 ° C，共聚为110 ° C。但由于分子结构方面的差异，共聚甲醛反而有较高的连续使用温度。一般而言聚甲醛的长期使用温度是100 ° C左右。而公斤加进去可在114 ° C连续使用2000个小时，或者在138 ° C时连续使用1000个小时。短时间可使用的温度可达160 ° C。按美国UL规范，聚甲醛的长期耐热温度为85-105 ° C。3、耐化学药品性特好。POM是所有的工程塑料中耐有机溶剂和耐油性十分突出的。特别在高温条件下有相当好的耐腐蚀性，而且尺寸和机械强度变化不大。4、电气性能优良。POM的介电常数不受温度和湿度

的影响。5、POM不耐酸。不透明，相对密度大，成型收缩率大，熔点不是很高。6、共聚甲醛短期强度、模量、伸长率、热变形温度、抗蠕变性、耐热老化、耐热水性等都优于均聚甲醛，成型温度范围也较宽。

1、汽车工业方面：制造汽车泵、气话器部件、输油管、动力阀、万向节轴承、马达齿轮、曲轴、把手、仪表板、汽车窗升降机装置、电开关、安全带扣等。2、机械制造业中：广泛用作齿轮、驱动轴、链条、阀门、阀杆螺母、轴承、凸轮、叶轮、滚轮、喷头、导轨、衬套、管接头和机械结构件等传动部件。3、电子电气、家用电器领域：制造插头、开关、按钮、继电器、洗衣机滑轮、盒式磁带的轴和轮壳、电子计算机外壳以及电视机、洗衣机、电冰箱、电话机、收录机、洗碟机的各种零件等。4、精密仪器方面：制造架子的支撑架、罩体、摩擦垫板以及钟表、照相机其他精密仪器的零件。5、工业与消费品：聚甲醛还可以用于防腐性的消防水龙头，钢笔的笔杆和笔套、玩具、梳子、拉链、睫毛油棒等消费品等等。