

D73H手柄对夹硬密封蝶阀

产品名称	D73H手柄对夹硬密封蝶阀
公司名称	天津市鑫塘达阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:XTD鑫塘达 型号:D73H 产地:天津
公司地址	天津市津南小站工业区天山国际腾飞基地北
联系电话	13622194626

产品详情

产品特点

- 1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。
- 2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
- 3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

主要技术参数

公称通径DN (mm)	50 ~ 2000			
公称压力PN (MPa)	0.6	1.0	1.6	2.5
密封试验(MPa)	0.66	1.1	1.76	2.75
强度试验(MPa)	0.9	1.5	2.4	3.75
适用温度	碳钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 650			
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体			
泄漏率	符合GB/T13927-92标准			
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动			

主要零部件材料

零件名称	材料
阀体	WCB、合金钢、不锈钢、QT4500
蝶板	WCB、合金钢、不锈钢、QT4500
阀轴	2Cr13不锈钢、合金钢
密封圈	不锈钢圈
填料	柔性石墨

采用标准

制造标准	JB/T 8527-97
法兰标准	GB9113-2000
结构长度标准	GB12221-89
检验标准	GB/T 13927-92

D73H0/16/25/对夹式硬密封蝶阀主要外形连接尺寸 (单位:mm)

公称通径(DN)	主要尺寸				法兰尺寸和螺栓规格								
	L	L2	H	H1	1.0MPa			1.6MPa			2.5MPa		
					D1	Z-D	A	D1	Z-D	A	D1	Z-D	A
50	43	265	350	112	125	48	90	125	48	90	125	48	90
65	46	265	370	115	145	48	90	145	48	90	145	48	90
80	49	320	380	120	160	88	45	160	88	45	160	88	45
100	56	320	420	138	180	88	45	180	88	45	190	8-22	45
125	64	340	460	164	210	88	45	210	88	45	220	8-26	45
150	70	390	555	175	240	8-22	45	240	8-22	45	250	8-26	45