

216芯三网合一光缆交接箱厂家

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 216芯三网合一光缆交接箱厂家 |
| 公司名称 | 宁波品悦通信设备有限公司 |
| 价格 | 2700.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:品悦 型号:PY-SWGJX-216J 产地:慈溪市 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号 |
| 联系电话 | 0574-63618503 15336620995 |

产品详情

216芯三网合一光缆交接箱厂家详细介绍-----【宁波品悦通信设备有限公司】

宁波品悦通信都是支持定制的，只要有要求图纸，我们都可以根据你给的图纸尺寸要求给你制作出来，根据你的要求来完成产品。如果需要满配的客户，请联系本公司【宁波品悦通信】负责人 咨询价格默认的价格是不包含满配的。

波市品悦通信设备有限公司提供专业的光纤终端整理设备：216芯三网合一光缆交接箱，壁挂式，落地式、盒式、插片式、室外、室内等带防水功能、光缆交接箱、光分路器箱，光纤分线箱，光纤分光箱，光纤配线箱及多种类型的光纤分纤箱。宁波市品悦通信设备有限公司，主营各规格216芯三网合一光缆交接箱，非标可定制，价格实惠，倍受表睐！一对一服务，为您提供专业的弱电布线工程设计方案。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

216芯三网合一光缆交接箱批发产品是宁波市品悦通信设备有限公司专业生产，厂家价格实惠/专业生产各种网络设备批发直销；

长期供应芯数型号：72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯1152芯

箱体材质：冷轧板、不锈钢

、SMC宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

216芯三网合一光缆交接箱

一、三网合一光交箱、光交箱

1.SMC箱体：三网合一光交箱、光交箱箱体，系采用SMC（不饱和聚酯玻纤增强片状模塑料）复合材料经高温一次模压成型，比重轻、抗腐蚀、耐老化、防凝露、密封性能好、安全美观，具有全天候防护功能，能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要，能克服室外金属设备易锈蚀、寿命短和隔热保温性能差等缺陷。

三网合一光交箱性能特点：

- 1) 材料与外观：该箱体采用SMC复合材料经高温一次模压成型，表面不做任何处理箱体表面平整光滑，颜色均匀，不易刮伤。
- 2) 密封性能好，安全可靠、使用方便：该箱体可前后开门，操作维护方便，箱门采用三点定全门锁，锁芯加盖保护，并用凹边密封条压紧方式密封，安全可靠，防护性能达到GB4208-IP65级要求，能有效防止雨水浸入，具备全天候防护功能。
- 3) 机械强度高、阻燃性好：该箱体由于要用玻纤增强SMC材料，经高温一次模压成形，比重轻、机械强度高，并具有良好的阻燃性。箱门采用纵向全长铰链，不易变形，安装互换性好。
- 4) 抗腐蚀、耐老化、电绝缘性强：该箱体抗腐蚀、耐老化、防辐射、高压防护性能好，电绝缘性强，能够适应强酸、强碱等各种恶劣环境。
- 5) 耐高温、防凝露：该箱体由于采用SMC材料，具有金属材料无法比拟的隔热保温性能，耐高温，并能有效防止水汽凝结。
- 6) 该箱体可配套底座，落地、架空或壁挂安装。

2.不锈钢箱体：光缆交接箱箱体采用不锈钢材料。具有防护能力强、坚固耐用的优点。

216芯三网合一光缆交接箱厂家详细介绍跳纤规范要求：

- 1、跳纤长度复核规范：一般光交箱中以1米长的尾纤为宜，长不超过1.5米；避免造成纤材浪费和箱内跳纤拥堵。
- 2、走线规范：必须严格按照箱内走线路由规则布放，横平竖直，全部落入走线环。对于冗余跳纤须在走线环中绕至合适长度，松紧适度，做到整齐、美观。
- 3、尾纤盘绕，需直径大于6CM.

宁波品悦通信设备有限公司：位于享有“通信产品生产基地”称号的浙江慈溪，在中国东海之滨、杭州湾南岸沿海经济发达地区的慈溪市观城工业区，有着得天独厚的原材料地理优势，是一家集研发、生产、销售为一体的专业制造通信设备企业。自创建年以来,品悦不断集力于新产品的开发和研制，凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上取得了显着的成果，公司以优良品质，真诚信誉作为生存和发展的根本，并倡导环保，所有产品严格执行Bellcore TA-NWT-001209工业标准，均按照通信行业标准进行生产。品悦产品品种齐全、工艺精湛、质量上乘、价格合理，是国内外产品的理想选择。客户来自于电信、网通、移动、联通、电力、铁路等各个领域。专业的产品与服务得到行业内广大知名客商

的首肯。