

CA-2100A型分线式气体报警控制器

产品名称	CA-2100A型分线式气体报警控制器
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

产品详情

CA-2100A型分线式气体报警控制器

CA-2100A型气体报警控制器可接收气体探测器检测到的气体浓度，并实现气体浓度实时显示及浓度超标后的声光报警提醒，产品外形美观、显示界面清晰、操作简单。

该款产品带有多组开关量输出，可实现与电磁阀、排风扇、警铃等外接设备的联动。

【服务热线：13065080086】

使用场所：

商业场所：液化气站、燃气锅炉、餐厅、别墅、地下室等用气场所；

工业场所：石油、化工、油库、汽车、酒厂、制药、钢铁、造船等用气场所。

产品特点：

信号传输：电源正极，电源负极，信号线IO；

直观的高亮度数码管显示；

精确的浓度显示，具备零点调节、标定功能；

实时时钟显示，掉电不丢失；设有“黑匣子”功能，掉电不丢失；

现场可编程联动输出；具有电源自动转换功能；

能自动对内部器件、外部设备进行自我判断，便于系统维护；

满足国家标准，可将报警、故障等信息传到消防控制室图形显示装置。

技术参数:

系统容量：4路

显示方式：数码管显示

显示单位：%LEL

工作方式：自动巡检

采用速率：< 4路/秒

显示误差：±5%

报警功能：2级报警，报警点可设置

报警声音：110声音报警；120声音故障

主电电源：AC220V ± 15%，50Hz ± 1

备电电源：DC12V1.3Ah

功耗：10W（不含配套设备）

通信方式：4-20mA标准信号

传输距离：1500米

使用温度：-25 ~ +55

相对湿度：95%

外形尺寸：290 × 210 × 85mm

整机重量：约3.5kg

产品类型：多路、非防爆、壁挂式可燃气体报警控制器

使用线缆：分线：RVV3*1.5mm²，如有信号干扰则选用RVVP3*1.5mm²

配套探测器 CA-217A-D/CA-217A-DGW（k）

产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-甘肃-四川-广东-广西--福建-湖北-湖南-重庆-云南-安徽-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-新疆-陕西-山西等全国各地。