

# CA-217A-B型总线式可燃气体探测器

产品名称	CA-217A-B型总线式可燃气体探测器
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

## 产品详情

### CA-217A-B型总线式可燃气体探测器

CA-217A-B防爆型可燃气体探测器，属隔爆型，防爆标志为EXd CT6，是用于检测空气中可燃的含量，当燃气的浓度达到或高于预定水平时，探测器会输出RS485协议信号，与相关监控系统产品连接使用。

【服务热线：13065080086】

使用场所：

商业场所：液化气站、燃气锅炉、餐厅等用气场所；

工业场所：石油、化工、油库、汽车、酒厂、制药、钢铁、造船等领域及其它存在可燃气体的场所。

产品特点：

传感器采用先进的进口催化燃烧式元件；

性能稳定、灵敏度高、使用寿命长；

抗中毒性好、抗干扰能力强；

自动校正零点，可避免长期工作的零点漂移引起的测量误差；

过流保护，反极性保护；工作电压范围宽

技术参数：

检测气体：可燃气体

检测原理：催化燃烧式

检测范围：0-100%LEL

采样方式：自然扩散式

检测误差：不超过  $\pm 3\%$ LEL

工作电压：DC10V~DC30V

功耗：2W

传输距离：< 1500米

连接螺纹：1/2G内螺纹

通信方式：RS485协议信号

响应时间：30S

环境温度：-40 ~+70

相对湿度：95%RH

防护等级：IP66

防爆等级：Exd CT6 (隔爆型)

外形尺寸：157.5 × 130 × 93mm

重量：1Kg

传感器寿命：2-3年

使用线缆：总线：RVV4\*1.5mm<sup>2</sup>，如有信号干扰则选用 RVVP4\*1.5mm<sup>2</sup>

产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-甘肃-四川-广东-广西--福建-湖北-湖南-重庆-云南-安徽-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-新疆-陕西-山西等全国各地。

产品售后服务:

- 1、我公司生产的产品，质保期为自出厂之日起一年（人为因素和不可抗力除外）
- 2、一般情况下传感器的使用寿命为：催化燃烧式传感器为2年，电化学式传感器为1年。传感器的实际使用寿命与工作环境有直接的关系，使用环境不同，传感器的寿命会发生变化。
- 3、为确保产品性能的可靠性，我们建议用户，在使用期限内，定期对产品进行维护和校准。