

# WDW-20橡胶电子拉力试验机2吨拉伸试验机

产品名称	WDW-20橡胶电子拉力试验机2吨拉伸试验机
公司名称	济南恒大汇峰试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市市中区陡沟街道殷家林村北16号
联系电话	0531-87128998 18660411572

## 产品详情

WDW-20微机控制橡胶电子拉力试验机2吨拉伸试验机技术指标：1.试验机等级：1级（0.5级）2. 试验力指标：最大值：20kN 测量范围：2%-100% 分辨率：±200000码 准确度：优于示值的±1%（±0.5%）3. 变形指标：(选配)最大值：10mm 测量范围：2%-100% 准确度：优于示值的±1%（±0.5%）4.位移：测量精度：优于示值的±1%（±0.5%）分辨率：0.001mm 5. 速度：范围：0.005mm/min~500mm/min无级调速 准确度：优于示值的±1%（±0.5%）6. 主机参数：拉伸行程：600mm 压缩行程：600mm 试验宽度：370mm 7. 工作环境：室温10~35℃，湿度20%~80% WDW-20微机控制橡胶电子拉力试验机2吨拉伸试验机系统配置：

序号	项目名称	生产厂家及规格	数量	备注
1	主机框架	济南恒大汇峰	1台	
2	交流伺服电机及系统	东元	1套	
3	减速系统	同步带	1套	
4	滚珠丝杠副	台湾	2套	
5	负荷传感器	20kN	1只	
6	计算机	联想（当前主流配置）	1台	
7	打印机	A4彩色喷墨打印机	1台	
8	光电编码器	2000线	1个	
9	软件及环控系统	济南恒大汇峰	1套	
10	随机工具、随机文件	使用说明书，安装手册等	1套	
11	标配附具	1. 楔型拉伸附具	楔型拉伸附具（0任选一套-7、7-14、4-9、9-14任选两副）、土工布拉伸、杠杆自紧、对夹附具四种任选一种作为标	

## 2. 压缩附具

配。  
压盘直径： 100  
mm