CA-217A-DGW型耐高温可燃气体探测器

产品名称	CA-217A-DGW型耐高温可燃气体探测器
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元20 1
联系电话	0531-88020899 13065080086

产品详情

CA-217A-DGW型耐高温可燃气体探测器

气体报警控制器可接收气体探测器检测到的气体浓度,并实现气体浓度实时显示及浓度超标后的声光报警提醒,产品外形美观、显示界面清晰、操作简单。该款产品带有多组开关量输出,可实现与电磁阀、排风扇、警铃等外接设备的联动。

【服务热线:13065080086】

使用场所:

商业场所:液化气站、燃气锅炉、餐厅、别墅、地下室等用气场所;

工业场所:石油、化工、油库、汽车、制药、钢铁、造船等用气场所。

产品特点:

信号传输:电源正极,电源负极;通信线LA,通信线LB/信号线IO;

直观的高亮度数码管显示

精确的浓度显示,具备零点调节、标定功能

实时时钟显示,掉电不丢失;

设有"黑匣子"功能,可以查询最近1000次报警事件,200次故障事件,掉电不丢失;

现场可编程联动输出,具有电源自动转换功能;

能自动对内部器件、外部设备进行自我判断,能直观显示各种故障类型,便于系统维护,系统扩展性强 ;

满足国家标准,可将报警、故障等信息传到消防控制室图形显示装置;

技术参数:

系统容量:分线型:8路/总线型:256路

显示方式:中文液晶显示屏显示

显示单位:%LEL

工作方式:自动巡检

采用速率:<8路/秒

显示误差: ±5%

报警功能:2级报警,报警点可设置

报警声音:110声音报警;120声音故障

主电电源:AC220V±15%,50Hz±1

备电电源: DC12V1.3Ah×2

功耗: 10W(不含配套设备)

通信方式:分线4-20mA标准信号/RS485

传输距离: 1500米

使用温度:-25 ~+55

相对湿度: 95%RH

外形尺寸:360 × 238 × 98.5mm

整机重量:约7.5kg

产品类型:多路、非防爆、壁挂式可燃气体报警控制器

使用线缆:分线: RVV3*1.5mm2,如有信号干扰则选用 RVVP3*1.5mm2

总线: RVV4*1.5mm2, 如有信号干扰则选用 RVVP4*1.5mm2

产品销往:山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-甘肃-四川-广东-广西--福建-湖北-湖南-重庆-云南-安徽-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-新疆-陕西-山西等全国各地。

产品售后服务:

- 1、我公司生产的产品,质保期为自出厂之日起一年(人为因素和不可抗拒力除外)
- 2、一般情况下传感器的使用寿命为:催化燃烧式传感器为2年,电化学式传感器为1年。传感器的实际使用寿命与工作环境有直接的关系,使用环境不同,传感器的寿命会发生变化。
- 3、为确保产品性能的可靠性,我们建议用户,在使用期限内,定期对产品进行维护和校准。