

南宁市皖江厂家直销加气混凝土砌筑砂浆

产品名称	南宁市皖江厂家直销加气混凝土砌筑砂浆
公司名称	南宁市皖江建材有限公司
价格	28.00/包
规格参数	加气混凝土砌筑砂浆:50kg/包
公司地址	南宁市江南区沙井街道南乡村九组，经营场所： 南宁市江南区沙井街道南乡村十组A4栋（注册地址）
联系电话	18169647035 18169647036

产品详情

加气块混凝土（加气块混凝土砌块）是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。

是以高标号水泥,优质石英砂为基材,添加高分子化合物经科学配方在工厂条件预拌混合的轻质砖砌筑专用砂浆用料,砂加气砌筑专用粘结剂不含任何有害物质,是满足目前建筑施工要求的绿色环保产品（该产品的抗压强度可满足mb5、m5、m7.5、m10、m15、m20等砌筑砂浆的要求）。现场使用只需要加水搅拌。具有与轻质砖极好的粘结性能和极佳的操作施工性能,较长的晾置开放时间。广泛用于多孔、轻质、高吸水材料（砂加气、灰加气、混凝土空心砌块、保温砌块等）的基面砌筑。

性能特点:

具有强度适宜与砂加气砌块(ALC)相匹配,施工性能极佳,适用镟涂操作。同时适合室内外场所,满足工业民用建筑。

适应范围:

砂加气砌筑专用粘结剂适用于砂加气混凝土砌块的砌筑。室内外轻质的装饰工程场所。室内外施工后24小时内不能淋雨。并应在轻质砖砌筑砂浆施工约24小时后进行粉光砂浆施工。

拌合:

用水将砂加气砌筑专用粘结剂搅拌成稠糊状,水为1,干粉为3.5,静置5—10分钟,使用前再搅拌。加水量会随天气、温度等外界条件而变化。一次搅拌量应在2小时内施工完的量为宜。

用量:

按底层砂浆3-5mm施工厚度计算,每平方轻质砖施工面积的砂浆施工用量约为3-4kg。具体用量按砌块的尺

寸而不同。

产品特性 PRODUCT FEATURES

1、提高砂浆和易性和劳效：砌筑时砂浆膨松、柔软、粘结力强、粘面不粘铲、减少落地灰并降低成本，砂浆饱满度高。抹灰时。对墙体湿润程度要求低，砂浆收缩小，砂浆存放6-8小时不沉淀，保水性好，灰槽中砂浆不离析，不必反复搅拌，加快施工速度，提高劳动效率。 2、早强作用：掺岩砂石配制的砂浆，它具有与水泥亲合及强化作用，通过塑化过程，在使用后5-6小时达到一定强度，后期强度更佳。 3、增体作用：在水泥砂子配比不变，养护条件相同时，掺岩砂石砂浆可增体10%左右，强度不降低。 4、节水：用岩砂石配制的砂浆，对水有分离作用，可减少用水量，对抹灰墙面减少收缩率，提高强度。 5、附属功能：用岩砂石配制的砂浆，具有保水、消音、保温、隔热、抗冻等功能。 6、绿色环保功能：用石灰混合砂浆，在运输和使用过程中易造成环境污染，又增加了劳动强度，长时间在石灰粉尘环境下工作易得矽肺病，危害身体健康。本产品经国家检测确认无毒、无辐射、无公害的绿色环保产品。

7、省工、省料、省钱

标志	传统配比			掺入岩砂石			PG
	水泥	石灰	砂	水泥	石灰	砂	
M10	1	0	4	1	0	5	0.05%
M7.5	1	0.2	5	1	0	6	0.05%
M5.0	1	0.6	6	1	0	8	0.05%-0.1%
M2.5	1	1	8	1	0	10	0.15%-0.2%

包装及贮存:

砂加气砌筑砂浆，20kg（内含20小包），即一小包放两包水泥。

未开封保存阴凉干燥处:6个月。

注意事项:

- 1、施工温度5 ~35 ,施工过程中应避免雨淋。
- 2、拌好的物料应在2小时内用完,忌再次搅拌或加入其他材料搅拌