

山东恒大汇峰生产三目倒置金相显微镜

产品名称	山东恒大汇峰生产三目倒置金相显微镜
公司名称	济南恒大汇峰试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市市中区陡沟街道殷家林村北16号
联系电话	0531-87128998 18660411572

产品详情

山东件4XCE金相显微镜特点及用途：

金相显微镜用于鉴别和分析各种金属、合金材料和非金属材料的组织结构，广泛应用于工厂或实验室进行原材料检验；铸件质量鉴定或材料处理后的金相组织分析；以及对表面裂纹和喷涂等一些表面现象进行研究工作，是钢铁、有色金属材料、铸件、镀层的金相分析；地质学的岩相分析；以及工业领域对化合物与陶瓷等进行微观研究的有效手段，是金属学和材料学研究材料组织结构的必备仪器，也是科研教学领域得力助手。4XCE图像分析金相显微镜配置了高像素的数码摄影系统(或CCD摄像头)，具有多倍光学变焦，可以连续选择各种放大倍率，并由计算机对图像进行各种处理、编辑、保存和输出(如打印等)或进入多媒体系统及电子信箱。

系统可以选配"定量金相图像分析计算机操作系统"(软件)，对金相图谱进行实时研究分析，如晶粒度测量评级；非金属夹杂物测量评级；珠光体、铁素体含量的测量评级；球墨铸铁石墨球化率测量评级；脱碳层、渗碳层测量，表面涂层厚度测量等的分析、统计及输出图文报告。

山东济南4XCE金相显微镜技术参数：1.结构：倒置式 三目镜筒 倾角30°
瞳距和屈光度可调 4物镜转换器2.总放大倍率：显微镜100-1000× 图像300-3000× 3.分划目镜：10× 平场可变焦 格值0.1 mm4.测微尺：格值0.01 mm / 1 mm5.双层机械载物台：200 × 152 mm 移动范围15 × 15 mm6.调焦机构：同轴粗微动 限位保护 升降范围30 mm 微调0.002 mm7.照明系统：亮度可调 卤素灯20W / 6V带滤色片8.放大倍率和视场(可以选配其他倍率)

仪器成套性 仪器主体 光源组 目镜筒 三目接口
平场物镜PL10×,PL25×,PL40×,PL100×油 平场目镜10× 分划目镜10× 测微尺0.01/1

mm 滤色片黄,绿,蓝,磨砂 合成浸油 载物片 10 mm, 20 mm 弹性夹
防尘罩 备用灯泡20W/ 6V 备用保险丝0.5A