

南宁市皖江无机玻化微珠保温砂浆实力厂家批发

产品名称	南宁市皖江无机玻化微珠保温砂浆实力厂家批发
公司名称	南宁市皖江建材有限公司
价格	33.00/包
规格参数	无机玻化微珠保温砂浆:25kg/包
公司地址	南宁市江南区沙井街道南乡村九组，经营场所： 南宁市江南区沙井街道南乡村十组A4栋（注册地址）
联系电话	18169647035 18169647036

产品详情

六大特性

- 1、环保无毒、无异味、不含溶剂
- 2、良好的施工性，易于掌控施工厚度
- 3、容量轻，导热系数低，保温性能稳定
- 4、良好的触变性，干缩率小，整体性良好
- 5、良好的耐冻融性和耐水性能，难燃等级高
- 6、良好的粘结力和剪切力，具有优秀的抗裂抗风压性能

性能指标

编辑

项目名称	I型	II型
干密度 (kg/m ³)	240-300	301-400
导热系数 (W/m · K)	0.070	0.085
线性收缩率 (%)	0.30	
抗压强度 (MPa)	0.20	0.40
粘结强度 (KPa)	50	
软化系数	0.5	
蓄热系数 (w/m ² .k)	1.5	

应用范围

玻化微珠保温砂浆适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。

饰面为涂料和面砖的外保温层。

包括楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。

钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。

干挂饰面内层的保温填充。

地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。

施工工艺

1. 先将水倒入容器中，再加入粉料，按1kg粉剂:约0.7-0.9kg水的配合比，混合后用电动搅拌器搅拌成均匀、无颗粒的膏糊状，产品静置3-5分钟后，再次搅拌均匀后即可使用。
2. 用刮刀均匀抹于工作面上，待其24小时干固后，再进行下一道刮涂，同样用刮刀均匀抹于工作面上再抹平；每次刮涂应保持厚度在15mm-20mm为宜(单次最大厚度不超过35mm)，待达到设计厚度要求后，自然养护3-7天即可进行下道工序。

基面处理

1. 底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂及其它松散物。
2. 应按照国家相关规范的要求对基面进行界面处理。

产品用量

根据保温层设计厚度的不同而用量不同。

基面平整情况下，在厚度约15mm时，用量约为4.5-6kg/m²。

厚度为30mm时的用量约为多少