

南宁市皖江厂家直销彩色二合一瓷砖胶

产品名称	南宁市皖江厂家直销彩色二合一瓷砖胶
公司名称	南宁市皖江建材有限公司
价格	20.00/包
规格参数	抹面抗裂砂浆:25kg/包
公司地址	南宁市江南区沙井街道南乡村九组，经营场所： 南宁市江南区沙井街道南乡村十组A4栋（注册地址）
联系电话	18169647035 18169647036

产品详情

产品介绍：

本品系采用进口高分子聚合物改性水泥干混胶泥为主要骨料，经特殊工艺精制而成，是专为石板材、瓷砖、马赛克、小瓷片等立面粘贴而设计的强力粘贴胶、本产品的成功开发。彻底解决了传统水泥砂浆粘贴瓷砖、马赛克等材料时，必须厚浆粘贴，粘接力不足容易脱落、吸水率过高降低粘接强度，施工速度慢等诸多弊端，是新一代环保产品。

产品特点

- (1) 粘接力超强，永不脱落
- (2) 薄浆施工，降低建筑物负载
- (3) 耐候性能优异，与建筑物同寿
- (4) 快速施工、无需定位、不流淌
- (5) 无需用水泡砖湿墙、简化操作、提高工作效率

(6) 水性环保、对环境无危害

适用范围

根据粘接不同的材料，可选择不同性能的粘贴胶，具体如下表：

产品名称

适用粘贴范围

CC-1通用粘贴胶

各类墙面马赛克，小型瓷砖，各类地面瓷砖、厂板材等

CC-2强力瓷砖粘胶

内外墙各类瓷砖、石板材、马赛克、并可在光面水泥基面、埃特

板和旧饰面（瓷砖、
马赛克、石材等）直接粘贴中小型瓷砖

基面要求

基面应整结实无粉尘、无油污、无蜡染以及空鼓松散物。一般情况下、无需预湿基面和瓷砖，如遇高吸水率基面或高温干燥天气，则需预湿基材至无明水，方可施工。

施工工艺

(1) 调胶、按胶粉料、水=1：0.25~0.3配比、先把配比量水注入容器中、然后加入粉料、用电动搅拌机强力搅拌至无颗粒的告状，静置10-15分钟，在适当搅拌即可施工。

(2) 使用齿形批刀与工作面的角度、控制胶浆的厚度，使平整度高的基面降低胶浆的使用量，

(3) 背面沟较深的瓷砖或石板材、除工作面批浆外，还需在其背面抹浆填补、降低粘贴空隙率、

(4) 多余的粘贴胶浆应用湿布清理干净，粘贴24小时后方可进行填缝。

(5) 在不同的基面和墙面砖与地平接缝处，必须预留5mm左右的伸缩缝，并用弹性密封胶填满。