南宁市皖江界面剂实力厂家批发

产品名称	南宁市皖江界面剂实力厂家批发
公司名称	南宁市皖江建材有限公司
价格	43.00/包
规格参数	界面剂:50kg/包
公司地址	南宁市江南区沙井街道南乡村九组，经营场所：南宁市江南区沙井街道南乡村十组A4栋（注册地址）
联系电话	18169647035 18169647036

产品详情

“ 皖江牌 ”混疑土界面处理剂是一种灰色固体粉沫。主要用于混疑土基层抹灰的界面处理。经该界面剂处理过的基层表面变得粗糙，可增加水泥砂浆对基层的粘结力，避免抹灰层空鼓起壳，从而代替人工凿毛处理工艺，省时省工

施工方法：

一、基层处理：

1、混凝土表面如粘有油污、浮灰、浮浆时必须清除干净，以免影响粘结强度。

2、夏季施工或基层墙面较干燥时，施工时可适量先洒水湿润，达到里湿外干即可。

二、材料使用：

1、按1：3左右的水灰比（根据气温情况）将界面剂调成均匀的稠糊状。调制时要将界面剂充分搅拌均匀，放置5～10分钟后，即可使用。在放置时，如界面剂有点变稠，可适当再加点水拌匀后使用。拌和好后的界面剂视气温情况应在1～4小时内用完。

2、将拌匀后的界面剂用抹灰或喷毛（浆）的方法进行。涂抹时直接用抹灰工具将界面剂涂抹在基层面上

，厚度约1.5～3mm，待5～20分钟（视气温高异）后，即可粉抹水泥砂浆找平底灰。喷毛时要用直径5mm喷枪将拌好的糊浆状界面剂均匀的喷在基层面上，厚度约2～3mm，待界面剂喷涂24小时后即可进行墙面刮糙抹灰和找平。

3、每平方米参考用量约为2～2.5Kg。

注意事项

一、界面剂料浆涂抹后应在料浆未凝结前及时粉刷抹灰砂浆或进行下一道工序施工。当界面剂表面已出现凝结时不能再进行抹灰或其它工序施工。

二、储藏时注意防水防潮，干燥环境储存期一般不少于6个月，当材料受潮和有结块时不得使用。

三、拌好的界面剂料浆在长时间静置过程中，如出现凝结时不能加水再拌和使用。