

桥梁伸缩缝A桥梁伸缩缝厂家A桥梁伸缩缝生产厂家

产品名称	桥梁伸缩缝A桥梁伸缩缝厂家A桥梁伸缩缝生产厂家
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司
价格	400.00/米
规格参数	品牌:百泽 型号:可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	0318-2065966 13031836565

产品详情

桥梁伸缩缝A桥梁伸缩缝厂家A桥梁伸缩缝生产厂家

桥梁伸缩缝装置有橡胶条型装置,适用于伸缩量 50mm以下的公路桥梁工程;BF型符合板式橡胶伸缩装置,它适用于伸缩量 200mm以下的公路桥梁工程,不适用于高速公路;ZT-SF梳型钢板伸缩装置是将钢板做成梳齿状跨过伸缩间隙后,搭在另一端不锈钢板上,伸缩量可达40mm以上,多用于大,中型跨径的桥梁;ZT-GQF-C型(Z型、F型、M型、O型)伸缩装置适用与伸缩量 80mm的桥梁工程;而ZT-GQF-MZL型伸缩装置是由异型钢和联动机构组成的模数式桥梁伸缩装置,它适用于伸缩量在80-1200mm的桥梁;ZT-XF系列的伸缩装置是由平行于桥梁接缝方向的异型钢和斜向支承及位移箱组成,它也适用于伸缩量在80-1200mm的桥梁工程.

桥梁伸缩缝A桥梁伸缩缝厂家A桥梁伸缩缝生产厂家技术要求:

1. 橡胶采用氯丁橡胶(即CR,适用于温度在-25 --+60 地区)或采用天然橡胶(即NR,适用于温度在-40 - +60 地区)
2. 伸缩装置中使用的钢板,质量要求符合GB012,GB374的规定,使用的异型钢材,(即16MN或Q345)符合JT/T 1591的规定.

GQF-C型桥梁伸缩装置

GQF-C型桥梁伸缩装置是适应我国公路桥梁建设的一种新型桥梁伸缩缝装置. GQF-C型桥梁伸缩装置采用整体热轧16Mn异型钢,克服了挤压异型钢直线度和集合尺寸不均匀的特点, GQF-C型桥梁伸缩装置综合技术性能和技术指标均达到或优于国际同类产品先进水平,结构型式及异型钢轧制均属国内首创,将成为交通行业标准推荐产品.

GQF-C型桥梁伸缩装置产品特点:建筑高度低,国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm,结构简单,安装方

便,具有明显的可靠性,舒适性和耐久性.适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm,伸缩量小于等于80mm的各种桥梁,既方便旧桥梁伸缩装置更换,又可供新桥梁修建选用.

GQF-C型桥梁伸缩装置中间橡胶密封条其技术要求:采用氯丁橡胶(CR)密封橡胶带的伸缩装置适用与温度为-25 -+60 地区.采用天然橡胶(NR)密封橡胶带的伸缩缝装置适用于温度为-40 -+60 地区.

我公司生产的桥梁伸缩装置被广泛应用于南水北调工程中!

桥梁伸缩缝A桥梁伸缩缝厂家A桥梁伸缩缝生产厂家

本公司经营各种工程用止水材料,免费提供各种工程止水材料报价,免费送样品,索取样品电话:13603186811(微信同步)

联系人:由文娜 QQ:327888916 邮箱:327888916@qq.com

网 址:www.hjxs.net/www.hjzsd.com