

# 铁路隔声板厂家A安平铁路隔声板厂家A隔声板厂批发

产品名称	铁路隔声板厂家A安平铁路隔声板厂家A隔声板厂批发
公司名称	安平县天康丝网制品有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	天康隔声板:天康隔声板 500*2000*100:500*2000*100 安平:安平
公司地址	河北安平县城东工业园
联系电话	13191901567

## 产品详情

铁路隔声板厂家A安平铁路隔声板厂家A隔声板厂批发

特点：外形美观大方，制作精致，运输、安装方便，造价低，使用寿命长。

用途：声屏障适用于高架桥、高速道路和城市轻轨、高速铁路、城际铁路的防噪声使用，是现代化城市最理想的隔声降噪设施铁路声屏障也成为铁路隔音墙，高铁声屏障，它是根据当前高速铁路列车运行速度200km/h以下产生噪音设计的一种声屏障。此类产品的设计已较为充分地考虑了高架高速道路、城市轻轨、地铁的风载、交通车辆的撞击安全和全天候的露天防腐问题。铁路隔声板厂家

铁路声屏障高度在1m—5m间，覆盖有效区域平均降噪达10~15dB(A)(125Hz~40000Hz，1/3倍频程)，最高达20dB(A)。一般来讲，声屏障越高，或离声屏障越远，降噪效果就越好。铁路隔声板厂家

根据现在市场，常用的铁路声屏障吸隔声板三类：一类：水泥声屏障（高强水泥声屏障），金属吸音板和透明隔声板。我厂金属吸声板面板采用镀锌金属板，板厚常用0.8-1.0mm，吸声板背板采用镀锌板，板厚0.8-1.0mm;吸声填料采用48kg/m<sup>3</sup>离心玻璃棉，外包0.1mm厚度的杜邦薄膜。支撑钢龙骨采用镀锌板不小于1.2mm，龙骨横向间距 60mm。

铁路透明隔声板透光率 80%，铁路透明隔声板计权隔声量（Rw） 30db。

。