

POM赛钢料油墨PA尼龙油墨尼龙不加固剂油墨

产品名称	POM赛钢料油墨PA尼龙油墨尼龙不加固剂油墨
公司名称	东莞市鑫精晟印刷设备有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	精晟油墨:丝印移印POM赛钢料 丝移印PA尼龙料:PA尼龙料单组份油墨 PA不加固剂油墨:PP免处理油墨
公司地址	东莞市凤岗镇三联村龙腾路洋稠尾综合大楼606号
联系电话	0133-92396599 15362621432

产品详情

PA66尼龙油墨

油墨特性:

PA66塑料尼龙油墨采用进口丙烯酸树脂和进口颜料经过细致研磨加工而成的双组份油墨,并具有耐油性和耐酒精性,也是具有优越的表面硬度的丝网印刷油墨。

承印物:

适用于PA(尼龙)、POM(赛钢)、PBT、玻纤合成等各种热固性塑胶制品

产品举例:

电动工具,电磁盒,端子等.

信耐测试:

以下数据及说明仅供参考,具体品质、性能以客户试样确认为准

测试项目检测方法 检测标准

检测结果粘度托马斯粘度计3000-6000CPS OK

细度计5UM OK

附着力(百格)1x10x10mm方格3M拉3次 OK

耐酒精性95%的酒精,500g力来回100次 OK

耐磨擦性EF74橡皮500g力来回50次 OK

使用说明:

1. 使用前请将油墨充分搅拌均匀，以防止油墨中添加的特效助剂产生分离现象。
2. 印刷前有必要考虑除去印材表面的油渍及尘埃。
3. 可单组份使用，亦可在印刷时先加10%的HB硬化剂搅拌均匀,静置10分钟后，再加稀释剂10-15%.
4. 加入固化剂的油墨使用时限为6小时，过期请弃用，剩余油墨不可回收。
5. 烤箱100 -120 烘烤30分钟产品达最优性能。

配色服务:

敝公司向广大新老客户提供全面的油墨配色服务；并提供售前技术指导，售中使用操作指导，售后跟踪维护等程序化的全方位服务。

产品包装:

1公斤装、 .

存储条件:

5 —25 条件下1年，请远离火源，通风防潮、避光保存。