

UV漆面油墨UV面自干 油墨PA尼龙油墨

产品名称	UV漆面油墨UV面自干 油墨PA尼龙油墨
公司名称	东莞市鑫精晟印刷设备有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	精晟油墨:POM赛钢料 UV漆面:PA尼龙料 手感 漆面:橡胶漆面
公司地址	东莞市凤岗镇三联村龙腾路洋稠尾综合大楼606号
联系电话	0133-92396599 15362621432

产品详情

POM系列油墨

1、油墨特性：油墨中慢干，流平性好，移印吐墨均匀，丝印不易堵网，耐酒精，耐IPA〔异丙醇〕抗白电油，耐胶水，可丝印，移印。

2、品名：POM系列油墨

3、技术参数：

粘度：15000—30000CPS；

过网性能：77T—120T；

表干时间：单组份使用时自然挥发25分钟；

实干时间：自然挥发24小时；

固化剂：单组份使用，亦可添加10%的POM专用固化剂以提高耐化等性能；

烘烤干燥：100-120度30分钟（本油墨烘干较自干性能更好，如对耐化等测试要求高，均建议印后烘烤）；

耐酒精5000g力来回超过100次，

耐磨擦1000g来回超过50次，

严格测试时间：自干24小时后或烤干后产品需静置30分钟。

4、稀释剂的选择：

a、 印前处理剂：POM赛钢表面处理水；

b、 开油水：POM—3慢干开油水；

c、 POM—5中干开油水；

d、 POM—3A移印开油水；

e、 洗网水：POM—718。

5、注意事项：

a、 使用前充分搅拌，用后随时封闭；

b、 搅拌时加开油水10—20%，稀释到印刷粘度；

c、 网板塞网时可用洗网水清洗；

d、 不得与其它类型油墨混合使用；

e、 需多色套印时，应等前面的颜色表干20分钟后再套印下一颜色，待油墨完全干燥后再进行包装；

f、 根据气候变化，请远离火源，避光环境存放。

6、应急处理措施：

a、 如浸溅到眼部立即清水清洗，严重者就医、

b、 灭火急救措施：用干粉，泡沫灭火器或沙子灭火。

温馨提示：因施工环境、施工人员等因素的不同，固此参数只供参考，不做投诉依据。

请在批量使用前进行小样试用。