

# 供应格尔木艾默生30kvaups电源

产品名称	供应格尔木艾默生30kvaups电源
公司名称	西宁市城西区贝斯克电子产品经营部
价格	.00/台
规格参数	艾默生 维谛:在线式 艾默生 NXR-30KVA:三进三出 深圳:青海西宁
公司地址	西宁市城西区胜利路青旅大厦411室
联系电话	17716069196

## 产品详情

艾默生2018最新报价，详情请电联：17716069196艾默生 NXR-30KVA 产品综述

Paradigm NXr智能在线式UPS是艾默生网络能源最新推出的新一代三进三出型全数字在线式智能交流不间断电源系统，包含30kVA、40kVA、60kVA、90kVA、100kVA、120kVA、160kVA、200kVA等八个型号，可4台机器直接并联运行。主要适用于中型数据机房、银行/证券结算中心、通信网管中心、自动化生产线及其控制系统。

艾默生 NXR-30KVA 详细参数详细参数表容量  
型号

30KVA  
NXr 30KVA

输入参数整流器类型

IGBT整流

额定电压

380/400/415Vac，三相四线

输入电压范围

228-476Vac，-20%~+25%满

载，-25%~-40%线性降额。

-40%可带70%负载

输入频率范围

40-70Hz

输入功率因数

满载>0.99，半载 > 0.98

输出参数额定输出功率

27KW

额定输出电压

380/400/415Vac

，三相四线

输出频率

50/60 Hz (可设置)

工作方式

在线式双变换

输出波形

正弦波

转换时间

0ms


过载能力

110%1小时，125分钟

，150%1分钟，> 150%

200毫秒

电池和运行时间电池型号 免维护密封铅

		酸电池
	标准后备时间	30分钟-8小时 可选
	电池包型号	-
	电池典型充电 时间	8-12小时
	电池电压	360V
	系统参数及标准安装 方式	模块化
	整机效率	Up to 92%
	电磁兼容	ICE/E N 6204 01-2 /AS 62040/ EN500 91-2 C LASS- A
	浪涌保护	浪涌 IEC61 保护 000-4- 2.4.5 Level IV
	防护类型	IP20
通信和管理接口端口		USB/智能卡槽（干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS232 ）
控制面板 有声报警		6寸超大液晶显示器，中英文显示界面LCD+LED 市电停电时报警4秒一次：特别的低电池报警每 秒一次
物理指标W		600.00 mm
D		843.00 mm
H		1400.00 mm
重量		200.00 KG
颜色		黑色
环境工作环境		0 - 40 ° C
工作相对湿度		0- 95% 无凝露
操作高度		0-1000米
存储温度		-25- 70 ° C（不含电池）
存储相对湿度		5- 93%
存储高度		0-15000米
听觉噪音距设备表面 1 m 处		55~62 dB（随负载率可调整）
保修标准质保		1年内维修或更换
艾默生 NXR-30KVA 产品图片		 NXr-30KVA
		艾默生 NXR-30KVA 安装技术说明

30 K

输入线径

16mm2

输入空开	63A
输出线径	216mm <sup>2</sup>
输出空开	63A
地线线径	16mm <sup>2</sup>
外接电池空开	100A