

低温液体储罐厂家低温液体储罐

产品名称	低温液体储罐厂家低温液体储罐
公司名称	辽宁大榆气体有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省鞍山市海城市东四管理区大榆树
联系电话	13604999808

产品详情

低温液体储罐厂家

低温液体储罐

低温液体储罐系统紧急预案

低温液体储罐系统泄漏紧急预案

一、 预案目的 由于低温液体温度低，具有很强的危害性，如果发生泄漏事故，损失非常巨大，甚至会造成人员伤亡事故，为了预防事故的发生，在事故发生时能快速有效的采取应急措施，使损失降低到最小，本着预防为主、防治结合、综合治理的原则，特制定本预案。

二、 造成事故的可能原因 内层法兰泄漏或管道机械破裂；

三、 可能造成的后果

- 1、 储罐系统失去生产保障功能；
- 2、 低温液体漏到储槽夹层，大量液体溢出，危及周围的设备和人身安全。

低温液体储罐使用用途

低温液态气体的储存容器，是各类低温液体应用系统的核心设备。

低温液体储罐产品说明

结构形式：立式或卧式双圆筒结构

容积：2-150M³

压力： 3.5MPa

适用介质：LOX LIN LAr LNG LCO₂ LC₂H₂

公司低温液体储罐技术特点及优势

产品设计理念先进，管路及阀、表等操作系统配置科学合理，操作更方便、使用更安全。

所有主材均源自于大型钢铁企业，材料入厂对理化指标、机械性能进行复验。

在质保体系的框架下，严格按生产工艺的规定进行产品的加工制作。

采用全密封的充砂方式，负压吸入正压压实，全过程辅以加热、震动，完全避免珠光砂虚满。

使用国际品牌的抽空机组获得更高的真空度，夹层内设置分子筛吸附装置，真空保持更持久。

采用喷砂方式进行罐体的表面处理，标准达到Sa2.5级，喷涂国际名牌“佐敦”油漆，漆膜厚度大于125 μm，使罐体具备了良好的防腐能力，并长期保持靓丽如新。