

碾碎玉米烘干机在线水分监测仪

产品名称	碾碎玉米烘干机在线水分监测仪
公司名称	德州海特丰电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	德州市湖滨北路677号
联系电话	0534-8978021 13573486835

产品详情

1.电脑在线水分监测仪的特点及产品外观

1-1. 特点

- (1) 可安装在粮食烘干机等设备上，监测和控制粮食水分及温度。
- (2) 大屏幕显示，全中文菜单，操作简单，使用方便。
- (3) 智能化程序设计，可分段设置循环工作时间，达到目标水分后报警并停止烘干机工作。
- (4) 先进的电机保护功能，具有线断，过流等保护，可感应石子等硬物，防止卡死。
- (5) 封闭式设计，防潮防尘，适应高，低温工作环境。
- (6) 独有的采样周期倒计时显示，测试更加直观。
- (7) 独有的一种传感器，测量多品种的设计，使用更方便。
- (8) 水分测量范围宽，测量分辨率高。

2.产品规格及技术参数

测量方式：电阻式

测量对象：玉米，小麦，大豆，粳谷，籼谷，大米，大麦，高粱，菜籽。

(通过调整：两个转轮间的间隙，实现一种传感器测量不同品种)

测量项目：水分，温度

显示分辨率：水分：0.1% 温度：0.1 ° C

测量范围：水分：11.0-40%，温度：0-100 ° C

测量精度：水分：±0.5%（10-20%），温度：±1 ° C

显示方式：4.7寸全中文显示屏。

工作环境温度：-30~100 ° C 不结露

电源：AC220V

尺寸：主机210*260*95mm 水分传感器282*180*160mm

附属品：主机，水分传感器，连接电缆，带温度传感器电缆，控制信号电缆，使用说明书

3.开机前准备

3-1.开机前准备

确认主机与水分传感器之间电缆连接正确。

确认主机与温度传感器之间电缆连线正确，且温度传感器探头已放置在指定位置。

确认控制信号输出线连接在烘干设备配电柜上。（可不连接，不影响仪器的正常使用）

3-2.按键功能