Fluke数字万用表F17B+福禄克

产品名称	Fluke数字万用表F17B+福禄克
公司名称	南京仪信自动化工程有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:Fluke福禄克 型号:Fluke17B+ 产地:中国
公司地址	南京市雨花台区凤集大道15号21幢A区01栋208室
联系电话	025-87702576 17712912417

产品详情

F17B+数字万用表

在工作中，您需要一款耐用、可靠且准确的数字万用表。 Fluke 17B+
数字万用表可满足甚至超出您的需求。 常见的基本测量以及温度、频率和占空比测量。 Fluke 17B+
易于使用，只需要一只手操作，甚至在带手套的时候也可以灵活操作，可满足您的所有需求。

一、福禄克F17B+数字万用表产品特点 1.600 V Cat III 安全设计指标 2.显示范围大出
50%，背光为明亮的白色 3.电压、电阻、电流、电容 4.输入终端的交流和直流电流测量值为 10 A
5.二极管测试, 数据保持

二、福禄克F17B+数字万用表技术参数 校准后可保持 1 年的精度，工作温度为 18 ° C 到 28
° C，相对湿度为 0 % 到 75 %。精度规格形式如下： ±(读数 % + 有效位数)。

功能	量程	分辨率	精度
交流电压 (40 Hz 到 500Hz)1	4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V	0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V	1.0 % + 3
直流电压	0.5 % + 3		
交流电压（毫伏）	400.0 mV	0.1 mV	3.0 % + 3
直流电压（毫伏）	1.0 % + 10		
二极管测试2	2.000 V	0.001 V	10%
电阻 （欧姆）	400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ	0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ	0.5 % + 3 0.5 % + + 2 0.5 % + 2 0.5 1.5% + 3
电容3	40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF	0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF	2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5

	1000 μF		
频率1 Hz (10 Hz – 100 kHz)	50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz	0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz	0.1 % + 3
占空比1	1 % 至 99 %	0.10%	1 %，典型情况4
交流电流 μA (40 Hz 到 400 Hz)	400.0 μA 4000 μA	0.1 μA 1 μA	1.5 % + 3
交流电流 mA (40 Hz 到 400 Hz)	40.00 mA 400.0 mA	0.01 mA 0.1 mA	
交流电流 A (40 Hz 到 400 Hz)	4.000 A 10.00 A	0.001 A 0.01 A	
直流电流 μA			
直流电流 mA			
直流电流 A			
温度	50 °C- 400 °C 0 °C- 50 °C -55 °C- 0 °C	0.1C	2 % ± 1 °C ± 2 % ± 2 °C
背光灯	-	有	

1所有电流、频率和占空比的范围都是量程的 1 % 到 100 %。未指定低于量程 1 % 的输入值。 2通常，开路测试电 V，短路电流 <0.6 mA。 3规格不包括测试引线电容和电容板引起的误差（量程为 40 nF 时，误差为 1.5 nF）。 4通常意味着频率为 50 Hz 或 60 Hz，占空比介于 10 % 和 90 % 之间。

功能	过载保护	输入阻抗（标称值）	共模抑制比	常规模式抑
交流电压	1000 V1	>10 MΩ <100 pF	在直流电流下， 50 Hz 或 60 Hz 时，大于 60 dB	-
交流电压（毫伏）	400 mV	>1MΩ，<100 pF	在 50 Hz 或 60 Hz 时，大于 80 dB	-
直流电压	在直流电流下， 50 Hz 或 60 Hz 时，大于 100 dB	在 50 Hz 或 60 Hz 时，大于 60 dB		
直流电压（毫伏）	400 mV	>1MΩ，<100 pF	在 50 Hz 或 60 Hz 时，大于 80 dB	