

厂家直销聚四氟乙烯热缩套管HYX-RS-PTFE

产品名称	厂家直销聚四氟乙烯热缩套管HYX-RS-PTFE
公司名称	深圳市华源欣科技有限公司
价格	1.80/米
规格参数	品牌:华源欣 型号:HYX-RS-PTFE 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道植物园路345号
联系电话	0755-89258949 13723730139

产品详情

聚四氟乙烯PTFE热收缩套管 型号：HYX-RS-PTFE

PTFE热收缩套管采用进口优质聚四氟乙烯（PTFE俗称铁氟龙、塑料王）树脂，经特殊方法加工而成。华源欣产品具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨、良好的自润滑性等优点。广泛应用于机械、电子电器、汽车、航天、化工、通讯等各种领域。

特点：1、耐高低温，连续使用温度（-80~260℃）

2、耐腐蚀（耐强酸、强碱、化学试剂、耐油）

3、收缩温度 300℃，收缩比率1.7：1，4：1

标准颜色：透明，可做黑色

物理特性：

性能	测试方法	性能指标
拉伸强度	IEC 811-1-1	19MPa
断裂伸长率	IEC 811-1-1	200%
轴向收缩率	ASTM D 2671	15%
正切系数	ASTM D 822	750MPa
高温抗老化	IEC 811-1-2	不下降、不流动、不破裂
低温适应性	ASTM D 2671 Meth.c	在-80℃下不开裂
阻燃性	ASTM D 2671	自熄
击穿强度	VDE 0303 Part2	26kV/mm

体积电阻系数	VDE 0303 Part2	10 ¹⁶ · cm
耐腐蚀性	ASTM D 2671 A	不腐蚀
同兼容性	ASTM D 2671 B	不腐蚀
抗化学性	SAE-AMS-DTL-23053/12	优异
吸水性	VDE0 472	0.07%

规格表：

规格	供货尺寸 mm		收缩后尺寸 mm		包装 (米/盘)
	内径	平均壁厚	内径	平均壁厚	
1.0	1.0 ± 0.2	0.12 ± 0.05	0.5	0.20 ± 0.05	200
2.0	2.0 ± 0.2	0.12 ± 0.05	1.3	0.20 ± 0.05	200
3.0	3.0 ± 0.2	0.12 ± 0.05	1.8	0.20 ± 0.05	200
4.0	4.0 ± 0.3	0.12 ± 0.05	2.5	0.20 ± 0.05	100
5.0	5.0 ± 0.3	0.15 ± 0.05	3.0	0.25 ± 0.05	100
6.0	6.0 ± 0.3	0.15 ± 0.05	3.8	0.25 ± 0.05	100
7.0	7.0 ± 0.3	0.15 ± 0.05	4.0	0.25 ± 0.05	100
8.0	8.0 ± 0.3	0.15 ± 0.05	4.8	0.25 ± 0.05	100
10.0	10.0 ± 0.3	0.15 ± 0.05	5.8	0.25 ± 0.05	100