

# Raytek雷泰MT6红外测温仪

产品名称	Raytek雷泰MT6红外测温仪
公司名称	南京仪信自动化工程有限公司
价格	390.00/台
规格参数	品牌:Raytek雷泰 型号:MT6 产地:中国
公司地址	南京市雨花台区凤集大道15号21幢A区01栋208室
联系电话	025-87702576 17712912417

## 产品详情

南京仪信销售的Raytek雷泰MT6红外测温仪对于检测车辆轴承、轴箱表面温度，防止热轴、燃轴和切轴事故，确保行车安全有着很大的帮助，需要的朋友可以随时致电咨询！

南京仪信提供的雷泰 MiniTemp MT 系列非接触测温仪尺寸较小，可装在口袋里，并且易于使用，您只需瞄准目标、扣动扳机、即可在大显示屏上读取温度读数。当您需要一个快速、简单、安全的测温方法时，MT系列测温仪是您的较好选择。

### 雷泰MT6测温仪行业应用

1、检测车辆轴承、轴箱表面温度，防止热轴、燃轴和切轴事故，确保行车安全2、及时查找配电盘中的热点和松动的电子接点，快速诊断电器故障。3、快速检测空调制冷、制热故障4、可用于工作、家居和娱乐场所等的上百种更多应用。

### 雷泰红外测温仪MT6技术参数及与MT4参数对比

型号	RAYMT4U	RAYMT6CH
温度范围	-18~400 (0 ° F至525 ° F)	-30~500 (-20 ° F至932 ° F)
D:S	8:1, 90%能量级	10:1, 90%能量级
精度	- 1 ° C至400 ° C, 读数的 ± 2%或 ± 2 ° C - 18 ° C至-1 ° C, ± 3 ° C	± 1, 10 ~ 30 ; ± 1.5% 或1.5 取大值,其他温度范围
重复精度	± 2%读数 或 ± 2 ° C, 取大值	± 0.5% 或 < ± 1 ° C ( ± 2 ° F) 取大值
反应时间	<500ms (95 %)	
光谱灵敏度	6.5 ~ 18u	6.5 ~ 18u
发射率	预设0.95	预设0.95
工作温度	0 ~ 50 ( 32 ~ 120 )	0 ~ 50 ( 32 ~ 120 )

相对湿度	10 ~ 90%	10 ~ 90%
存放温度	-20 ~ 65 ( -13 ~ 158 )	-20 ~ 65 ( -13 ~ 158 )
重量/尺寸	152mm x 101mm x 38mm ( 195g )	152 x 101 x 38 mm/ 200g
电源	9 V 碱性或镍镉电池	
激光类型	SmartSight单激光瞄准系统	SmartSight单激光瞄准系统
到目标的典型距离	200mm ~ 500mm(8inches to 1.7 feet)	200mm ~ 600mm(8inches to 2 feet)
显示温度值	是	
显示保持 ( 7s )	有	
LCD背光		
显示精度	0.2 ( 0.5 )	0.2 ( 0.5 )
大值/小值	无	
温度显示	°C或° F可选	
保修时间	一年	