

标准型气液增压缸150-20-3T质保2年

产品名称	标准型气液增压缸150-20-3T质保2年
公司名称	上海韶优精密自动化设备有限公司
价格	1490.00/台
规格参数	品牌:韶优精密SY 型号:SYST-63-150-20-3T 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路4688号1幢880室
联系电话	021-61998810 13482438347

产品详情

SYST-63-150-20-3T型气液增压缸原理：

韶优气液增压缸是将气缸与油压缸作组合式结合，使用纯气压为动力，利用增压原理，将较低的气压提高数十倍，供应油压缸使用，使其达到液压缸的高压出力。

韶优SYST-63-150-20-3T型气液增压缸特点：

速度快；出力大；易安装；易使用；价格低；低能耗；故障少；材料质量高；寿命长；精度高；体积小；出力大、零泄露等特性。

韶优SYST-63-150-20-3T型气液增压缸产品参数：

类型：活塞式液压缸；安装形式：前法兰式；压力范围：0.2~0.7（MPa）；品牌：韶优；适用范围：机械/模具/五金/包装/化工/电子/电工产品；别名：双作用增压缸；速度范围：0.05-0.7（m/s）；缸径：63（mm）；杆径：35（mm）；行程：150（mm）；力行程：20（mm）；重量：1400（g），可以定制。

SYST-63-150-20-3T型气液增压缸实际应用：

锁具设备、铆接设备、纸浆模塑设备、非标自动化设备、电子机械、电声设备、锂电池设备、鞋机(钉跟机)、吹瓶机械、冶金机械、制袋机械、制药机械、服装机械、包装机械、化妆品机械、低压注胶设备、轴承机械、足球裁切机械、纸杯设备、皮革机械、陶瓷机械、仿真植物机械、测试专用机械、砂轮机、木工机械、烫金机械、钟表机械、食品机械、流体设备等等。

SYST-63-150-20-3T型气液增压缸在以后的使用过程中需要注意：

- 1.保持清洁：在将增压缸接入气路前，敬请先将管路及元件内的灰尘等杂物清除，以免降低增压缸的使用寿命。
- 2.正常气压范围内使用：缸在正常使用时工作气压必须要按照检验报告中规定的工作气压范围内工作，不得超过规定的工作压力。
- 3.注意增压缸的工作环境：缸在设计时工作环境内的温度已定，若因工作需要变换工作环境超过温度需与增压缸技术相关人员联系处。
- 4.不可擅改加其它液压油：增压缸在设计时所选用的液压油价质为VG68#抗磨液压油，不可撤擅自改用其它液体介质(如机油.水等)。
- 5.一定要按程序操作：动作程序一定要按照气路配装图的动作程序工作即预压动作-增压动作增压释压-预压复位。
- 6.注意保养，经常检查增压缸运转：
为避免缸在增压时动作的压力过大破坏您的模具或工件，敬请在增压段进出口处加装一减压阀,以便能有效保护您的产品。
为确保增压缸工作的稳定性，建议尽可能在三联件与增压缸之间并联加装一储气筒。使用增压缸 500000次以上或半年以上时，建议将缸中的液压油全部更换一次，以提高增压缸的使用寿命。

韶优公司售后服务：

- 1.厂家货源正品：专业生产增压缸、旋铆机，品质保证，本店铺所有商品都是本厂生产。确保质量严格按照标准检验，价格优惠。
- 2.关于产品型号尺寸：产品尺寸均可按照用户要求定制，公司接受来图定制各型号的非标。
- 3.关于颜色：本店商品颜色为银白色，均为实物拍摄，由于电脑色差会存在差异。
- 4.关于售后：我们为您提供完善的售前、售中、售后服务，包括正品保证2年包换、终身维护。
- 5.关于发货：快递、物流任您选择，有货一般三天内发货。