

35kw封闭式汽油发电机组

产品名称	35kw封闭式汽油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 厂家电话:021-51987641 咨询QQ:2715411185
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

35kw封闭式汽油发电机组

我们在选择发电机时，会遇到不同的负载，负载一般分为电阻型负载和电抗型负载，电阻型负载非常简单，其起动和正常运行所需功率一样，如日光灯，电脑等。电抗型负载有起动电机，需要更多的功率起动，但起动后正常运行时功率要少很多。特殊情况起动功率达到正常运行的功率的3倍，如空调，冰箱等。所以要根据不同的设备型号来选择正确的发电机。35kw封闭式汽油发电机组

发电机更换机油注意事项：

- 1.第二次使用或新更换蜗杆副、运转150-400小时后更换润滑油，以后的换油周期小于或等于4000小时。
- 2.定期检查油的份量和质量，保留足够润滑油，及时更换混入杂质或变质的油。
- 3.注油量须按表要求，不同牌号的油禁止混用，牌号相同而粘度不同的油允许混用。
- 4.发电机工作环境温度为-40 ~ +40 。当环境温度低于0 时，启动前润滑油必须加热到0 以上或采用低凝固点的润滑油。

35kw封闭式汽油发电机组

大泽动力发电机组，为您解决用电问题！

厂家热线：021-51987641

产品顾问：13020198296

微信/QQ：2715411185

专业人员选购指导，一步到位服务。

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：390/420kg

外形尺寸：1480*780*1060mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

汽油发电机优点：

特点1：优质的电力

采用先进的变频技术，可提供相当于商业用电的优质电源。

特点2：轻巧、方便

采用新型发电体，实现发动机与冷却风扇的一体化，机身重量大大减轻。

特点3：噪音低

引入经济怠速系统，加上新设计的消音器，大大降低噪音。