

大泽50千瓦静音发电机组型号

产品名称	大泽50千瓦静音发电机组型号
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽50千瓦静音发电机组型号

汽油发电机在冷却方式上分为风冷和水冷两种方式，风冷汽油发电机是汽油发电机与汽轮机配套的发电机。为了得到较高的效率，汽轮机一般做成高速的，通常为3000转/分（频率为50赫）或3600转/分（频率为60赫）。

大泽50千瓦静音发电机组型号

一般风冷汽油发电机的额定转速在3000转/分。当汽油发电机的转速达到3000转以后，发电机的功率才会达到额定功率。风冷汽油发电机*高转速一般在3600转。因为汽油发电机需要高速运转。所以要求发电机的电机必须是全铜芯的，只有全铜芯的电机才能抵抗的住汽油发电机高速运转所产生的高温。

大泽动力发电机组，为您解决用电问题！

厂家热线：021-51987641

产品顾问：13020198296

微信/QQ：2715411185

专业人员选购指导，一步到位服务。

型号：TOTO50

发电机参数

额定功率：50KW

备用功率：55KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油
静音装置：工业静音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：60L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：420/480kg

外形尺寸：1560*810*1060mm发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

在应急情况下，市电停后，汽油发电机组必须马上向后端负载提供用电，虽然通信设备都有蓄电池和UPS等后备电源，但这都属于短时间供电设备，所以汽油发电机组就成为了通信后备电源的*后一道保障，一旦汽油发电机组的带载能力和各项电特性指标不符合通信用电要求，将无法正常供电，就会导致通讯中断，这种事故时有发生，全国各地都有。大泽发电机为您在停电对的时候带来一份用电的保障。